

Outillage

A partir de

789.00 €HT

l'unité

Groupe électrogène

Essence sans plomb.

• Technologie **INVERTER**.

• Moteur professionnel Yamaha ou Pramac

• Sécurité niveau d'huile.

• Protections: Court circuit, surcharge, overvoltage et surchauffe.

• Couplage possible.

• **Garantie : 2 ans pièces.**



DDDL1139

• **Insonorisé.**

• Démarrage manuel.

• 1 prise Schuko 230 V 16 A .

• 1 prise 12 V/DC 8 A.



DDDL1150

• Démarrage manuel.

• Super insonorisé.

• **POWER RUSH** + 50% de puissance en + au démarrage.

• 2 prises Schuko 230 V 16 A .

• USB.



DDDL1151

• Démarrage électrique.

• Super insonorisé.

• **POWER RUSH** + 50% de puissance en + au démarrage.

• 2 prises Schuko 230 V 16 A .

• USB.



DDDL1152

• Démarrage manuel .

• **POWER RUSH** + 50%

de puissance en + au démarrage.

• 2 prises Schuko 230 V 16 A .

• USB.

Puissance maxi (Kw)	Autonomie (h)	Réservoir (l)	Cylindrée (cm3)	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Moteur	Réf.	Prix € HT l'unité
2	5,3	4,2	79	59	498 x 289 x 461	22	Yamaha MZ80 4	DDDL1139	886.00
2.5	3.5	4	149	61	565 x 339 x 467	27	PRAMAC	DDDL1150	855.00
3.3	6.3	10	212	61	601 x 458 x 522	49.5	PRAMAC	DDDL1151	1025.00
3.3	5.5	9	212	66	490 x 430 x 417	34	PRAMAC	DDDL1152	789.00

*Dont D.E.E.E.






Outils de plaquistes

Cisaille grignoteuse

- Avec coupe-copeaux.
- Découpe et ajoure avec précision sans déformation.
- Jusqu'à 12/10e : galva, zinc, tôle douce.
- Jusqu'à 15/10e : cuivre, laiton.
- Jusqu'à 20/10e : PVC, dalle vinyl, alu.
- Manche gainé plastique.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1452	44.20

Pince à sertir les profilés

Pince à sertir les rails et les montants pour la mise en place de l'ossature de la plaque de plâtre.

- Fixation rapide par poinçonnage.
- Évite le perçement, la pose des vis ou des rivets.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1453	112.00

Cisaille à tôle type aviation

- Lames en acier allié chrome-molybdène avec micro-dentures.
- Traitement thermique par induction du tranchant pour une dureté de HRC 60-62.
- Poignées gainées antichoc.
- Coupe droite.
- Longueur : 250 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1454	19.20

Seau peinture

Pour rouleaux largeurs 60 et 180 mm.

- En polypropylène.
- Anse en acier galva.



Capacité (l)	Réf.	Prix € HT l'unité
8,5	DDDM1460	3.80
13	DDDM1461	9.00

Queue de morue Pro

- Manche bois vernis.
- Virole en inox.
- Garnissage 100% soie.



Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	DDDM1462	2.90
40	DDDM1463	4.00
50	DDDM1464	5.20

Rouleau anti-goutte

Pour petites surfaces. Pour peintures glycérophthaliques et acryliques.

- Manche polypropylène.
- Tige Ø 6 mm.
- Polyamide anti-goutte, rayé jaune.
- Longueur des fibres : 12 mm.
- Largeur : 100 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1467	5.60

Pinçeau à rechampir

Pour surfaces étroites et coins.

- Manche bois brut.
- Virole en acier cuivré.
- Garnissage 100 % soie.
- Taille N° 3/0.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1635	4.00

Mélangeur - 1.500 W - 160 mm

- 2 vitesses mécaniques.
- **Molette variateur de vitesse à la poignée.**
- Puissance : 1500 W.
- Régime à vide (bas) : 150 - 300 tr/mn.
- Régime à vide (haut) : 300 - 650 tr/mn.
- Porte-outil : M14.
- Longueur : 341 mm.
- Poids : 5.7 kg.
- **Livré avec :**
- 1 hélice Ø 160 mm.
- 1 clé.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2193	273.00



Couteau américain inox

- lame inoxydable polyglace dure.
- Manche bi-matière : ABS choc et élastomère.
- Indémarchable.
- Largeur : 150 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1457	12.20



Cutter Pro bi-matière

- lame acier inoxydable 18 mm.
- Blocage de la lame par molette.
- lame : 18 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1812	10.50

Lames de cutter

- Acier inoxydable : 18 mm.
- Conditionnement par 10 lames.



Réf.	Prix € HT Le lot
DDDM1470	2.70

Rouleau Pro anti-goutte

- Pour murs et plafonds.**
- Manche bois incolore, à vis.
 - Avec crochet de fixation.
 - Tige en fil zingué Ø 7,6 mm.
 - Manchon : Ø 48 mm.
 - Garnissage en polyamide.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1465	12.20

Rouleau éco

- Manche polypropylène.
- Tige Ø 6 mm non démontable.
- Garnissage en polyester ricoté.
- Manchon à fibres longues : 180 x 48 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1466	6.60





Sac à gravats

- Résistance : 50 kg.
- Contenance : 70 litres.
- En polypropylène tissé.
- Dim. : 600 x 1000 mm.

Résistance 50 kg



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1519	1.80

Sac à gravats Big Bag

- Non réutilisable.**
- Charge : 1500 kg.
 - Toile polypropylène 160 g/m².
 - Dim. : L 910 x l. 910 x H 1080 mm.
 - 4 sangles de 380 mm.
 - Coutures simples.
 - Traitement anti UV.
 - Poids : 3,62 kg.

Non réutilisable



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1449	19.50

Tuyau d'arrosage

- Usage : régulier.**
- Tricoté 4 couches : PVC noir, tricot, renfort hélicoïdal, PVC vert.
 - Très bonne tenue à la pression.
 - Brevet ATC anti-twist.
 - Construction, antivirille, anti algue.
 - Résistance UV et antigel.
 - Pression : 22 bar.
 - Dim. : Ø 19 mm x L 25 ou 50 mètres.
 - **Garantie : 20 ans.**



Longueur (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
25	DDDM1722	34.20
50	DDDM1723	68.40



Seau maçon

- Capacité : 11 litres.
- Matière : polyéthylène.
- Graduation moulée dans la masse.
- Parois avec nervures de renfort.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1478	2.10

Seau bâtiment

- Capacité : 13 litres.
- Matière : caoutchouc synthétique.
- Graduation moulée dans la masse.
- Parois avec nervures de renfort.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1479	5.00

Serre-joint de maçon

- Acier mi-dur.
- Section : 30 x 8 mm.
- Saillie : 175 mm.



Long (mm)	Serrage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
800	600	DDDM1501	13.70
1000	800	DDDM1502	14.90
1200	1000	DDDM1503	16.20

Chevillette octogonale

- Acier au chrome manganèse silicium.
- Réaffûtable.
- Diamètre : 8 mm.
- Le lot de 10.



Long (mm)	Réf.	Prix € HT le lot de 10
250	DDDM1506	39.10
300	DDDM1507	43.60

Auge ciment

- Capacité : 25 litres.
- Matière : polyéthylène.
- Dim. : L 530 x l. 350 x H 150 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1480	6.10

Auge Outigom

- Capacité : 25 litres.
- Matière : caoutchouc synthétique.
- Dim. : L 530 x l. 360 x H 150 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1481	9.80

Tenaille russe Pour ligaturer et couper des fils en acier, à lier des armatures.

- En acier forgé haute qualité.
- Tête trempée polie.
- Très bonne précision de coupe.
- Poignées anti-dérapantes Soft grip.



Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
190	DDDM1516	16.10
220	DDDM1517	16.50
250	DDDM1518	20.10

Règle alu maçon

- Longueur : 2, 3, 4 ou 6 mètres.
- Section : 100 x 18 mm.
- 2 alvéoles, un voile de renfort.
- **Conditionnée par 5 pièces.**



Embout plastique sur demande.

Long (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	DDDM1482	18.80
3	DDDM1484	26.30
4	DDDM1485	37.40
6	DDDM1487	56.30

Platoir inox

- Monture aluminium.
- Lame acier inoxydable.
- Poignée bois.
- Plateau : 280 x 120 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1488	13.90

Truelle italienne ronde

- Manche bois, virole et culot nickelés.
- Lame souple en acier trempé laminée de 12 à 10/10e de mm.



Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
180	DDDM1813	7.30
200	DDDM1814	7.80
220	DDDM1815	8.20
240	DDDM1816	8.30



Outils de menuisiers et maçons

Scie égoïne universelle

Pour travaux courants de menuiserie d'épaisseur moyenne.

- Lame acier qualité supérieure : Ep. 0,9 mm.
- Denture trempée, haute performance.
- Poignée ergonomique bi-matière.
- Denture (dents/pouce) : 9.



Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
350	DDDM1524	11.70
400	DDDM1525	12.00

Marteau de coffreur tri-matière

- Manche tri-matière avec âme centrale en fibre de verre.
- Finition soft grip.
- Emmanchement cylindrique avec résine époxy injectée sous pression.
- Table de frappe polie.
- Panne arrache-clous traditionnelle en acier trempé.
- Poids : 800 grs.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2186	17.20



Pression 3 bar

Pulvérisateur professionnel


- Capacité : 5 litres.
- Pression max. : 3.0 bar.
- Joints en Viton.
- Lance de pulvérisation en laiton.
- Pompe en plastique.
- Soupape de sécurité.
- Résistant aux huiles.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2187	99.00

Presse à vis

- Tête en fonte nodulaire.
- Tige acier calibrée et dentée.
- Manche bois.



Ouverture (mm)	Saillie (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	50	DDDM1531	12.40
200	80	DDDM1532	18.30
300	80	DDDM1533	21.60

Serre-joint à pompe

- Tête en fonte nodulaire.
- Tige acier calibrée et dentée.
- Manche en croix.



Ouverture (mm)	Saillie (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	80	DDDM1534	35.50
800	80	DDDM1535	42.10

Serre-joint une main

Pour ajuster, serrer ou écarter.

- Serrage maximum : 150 kg.
- Tête en nylon renforcé avec fibre de verre.
- Support de protection plastique.
- Poignée Grip.



Ouverture (mm)	Saillie (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
370	150	DDDM1675	35.60
510	300	DDDM1676	39.60
660	450	DDDM1677	45.10

Coupe-carreaux

Idéal pour la coupe de céramique et grès tendre.

- Guides rectifiés en acier chromé, traité anti-corrosion.
- Plateau à effet amortisseur.
- Séparateur mobile.
- Coulisseaux fermés.
- Haut. de coupe : 12 mm.
- Molette : Ø 6 mm.
- Livré avec coffret.



Capacité coupe (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
420	DDDM1678	120.00
510	DDDM1679	135.00

Peigne à colle

- Poignée bois.
- Lame acier.
- Denture carrée.



Espace entre dents (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
6 x 6	DDDM1542	8.70
8 x 8	DDDM1543	8.80
10 x 10	DDDM1544	8.70

Kit à jointer

Comprenant :

- 1 poche en toile plastique.
- 1 embout réducteur plastique.
- 2 sachets d'adjuvant.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1550	34.80

Maillet de carreleurs

- Caoutchouc dur.
- 1 face plate, 1 face bombée.
- Manche en bois.
- Emmanchement conique.
- Diamètre : 60 mm.
- 2 coloris.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	DDDM1546	6.10
Blanc	DDDM1547	8.90

Genouillère ergonomique

- En caoutchouc.
- 2 lanières textiles élastiques.
- Vendue à l'unité.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1549	9.40

Raclette carreleur

- Lame en caoutchouc rigide.
- Monture en bois.
- Longueur : 180 ou 270 mm.



Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
180	DDDM1551	5.40
270	DDDM1552	5.90

Raclette carreleur

- Double lame caoutchouc mousse.
- Monture et douille métalliques.
- Long. : 440 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1553	4.00



Télémètre laser

Télémètre laser idéal pour des mesures précises et rapides et des mises à niveau numériques. Batterie Lithium-Ion intégrée pouvant être rechargée facilement via la prise micro-USB.

- Plage de mesure : 30 m.
- Précision de mesure : +/- 3 mm.
- Alimentation: Batterie Li-Ion intégrée 3.7 V.
- Classe laser : 2.
- Dimensions : L 128 x l. 58 x P 25 mm.
- Poids : 300 g.
- Livré avec câble de charge et manuel d'utilisation.
- **Garantie : 3 ans**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2189	110.00

Mesure courte

Mesures intérieures et extérieures.

- **Longueur : 3, 5 ou 8 mètres.**
- Boîtier antichoc bi-matière.
- Revêtement nylon.
- Ruban ultra épais, grande rigidité.



Long (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	DDDM1818	8.00
5	DDDM1819	9.60
8	DDDM1820	13.40

Niveau profile alu

- Corps tubulaire très résistant en alliage d'aluminium.
- 3 fioles anti-choc dont 1 à 45°.
- Embouts plastiques aux extrémités.
- Précision : 1 mm/m.



Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
600	DDDM1627	11.60
800	DDDM1628	14.20
1000	DDDM1629	14.40



Niveau trapèze anti-choc

- Base enclume en fonte d'aluminium résistant aux coups.
- Surface usinée.
- 2 fioles en acrylique résistant.
- Gabarits circulaires de perçage intégrés dans le profil du niveau.
- Précision : < 0,5 mm/m.



Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
600	DDDM2061	22.90
800	DDDM2062	35.40



Cordeau traceur RAPIDO

Enroulement ultrarapide du fil.

- Contenance : 100 g. de poudre.
- Cordeau en polyester de 30 mètres.
- **Consommables :**
- Poudre Bleue ou Rouge.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Cordeau traceur	DDDM2190	13.80
Poudre bleue 400 g	DDDM1582	3.60
Poudre rouge 400 g	DDDM1583	3.60

Télémètre laser

Télémètre d'une précision maximale conçu pour l'intérieur. Mémoire pour 2 valeurs de mesure. Mode mesure continue avec actualisation automatique en temps réel de l'affichage de distance à mesure que l'on s'éloigne ou rapproche de la cible. Grande facilité d'utilisation grâce à l'interface utilisateur très simple.

Revêtement soft-grip pour une bonne protection et prise en main du télémètre laser.

Tient dans chaque poche grâce à ses dimensions compactes. Grand écran LCD rétroéclairé facilitant la lecture.

Calcul facile de surfaces grâce au mode mesure de surfaces.

Odomètre pour mesurer des distances sans cible laser ou sur des surfaces non planes ou incurvées.

- Portée : 30 m.
- Plage de mesure : 30.
- Classe de laser : 2.
- Type de laser : 635 nm.
- Alimentation : 2 piles AAA (LR03) incluses.
- Dimensions : L 114 x l. 43 x P 23 mm.
- Poids : 80 g.
- **Garantie : 3 ans**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2188	90.00



Mesure courte

- **Longueur : 3, 5, 8 ou 10 mètres.**
- Boîtier antichoc bi-matière.
- Revêtement nylon.
- Ruban ultra épais, grande rigidité.



Long (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	DDDM2140	13.10
5	DDDM2141	16.30
8	DDDM2142	26.40



Décamètre

- **Longueur : 10 ou 20 mètres.**
- Boîtier ABS.
- Classe de précision : 3



Long (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDDM2191	8.70
20	DDDM2192	8.70



Odomètre

Roue Ø 320 mm, pour un usage sur les terrains bruts, équipée d'un bandage caoutchouc de 8 mm.

- Compteur mécanique : 9 999 mètres.
- Remise à zéro par bouton-poussoir.
- Manche pliable.
- Pied de repos.
- Dim. : H 1050 mm.
- Livré avec une housse.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2144	99.00





Sacoques et malles cuir

Ceinture porte-outils



En croute de cuir à 11 compartiments, modèle double. Ceinture synthétique avec boucle détachable et réglable rapidement.
Dim. : 550 x 220 x 40 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1515	63.10



En croute de cuir à 5 compartiments. Ceinture synthétique avec boucle détachable et réglable rapidement.
Dim. : 270 x 230 x 30 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1516	37.10



En croute de cuir à 2 compartiments. Ceinture synthétique avec boucle détachable et réglable rapidement.
Dim. : 200 x 200 x 40 mm

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1517	27.60

Poche à clous



En toile à bâche avec ceinture cuir équipée d'un anneau porte-marteau. 2 poches.
Dim. : 350 x 200 x 30 mm

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1519	24.40



En croute de cuir chrome avec ceinture cuir équipée d'un anneau porte-marteau. 2 poches.
Dim. : 350 x 200 x 30 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1520	26.50

Même modèle à 1 seul compartiment.
Dim. : 300 x 260 x 30 mm

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1518	27.60

Sac à outils



Sac type plombier

En croute de cuir. Fond renforcé, montage rivé.
Dim. : 160 x 160 x 450 mm.
Existe aussi en 350, 400 et 500 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1521	95.00



Sac type plombier

En cuir vachette pleine fleur. Fond renforcé, montage rivé.
Dim. : 160 x 160 x 450 mm.
Existe aussi en 350, 400 et 500 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1522	113.00

Mallette cuir



En croute de cuir grainée noire avec poignée. 1 poche fourre-tout, 1 séparation plateau porte-outils et 1 abattant porte-outils.
Dim. : 410 x 280 x 150 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1524	199.00

Sac à outils

 Autres modèles, sur demande. Contactez votre partenaire D-Direct.



Sac en cuir vachette pleine fleur, 1 séparation et 1 porte-outils élastique. Fermeture par 3 sanglons et boucleteaux. Montage rivé.
Dim. : 250 x 200 x 450 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1526	218.00



Sac auto en croute de cuir. Montage rivé.
Dim. : 120 x 120 x 350 mm.
Existe aussi en 300 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1523	42.40



En croute de cuir grainée noire avec poignée, courroie de portage et porte-documents au dos. 1 poche fourre-tout, 1 séparation plateau porte-outils et 1 abattant porte-outils.
Dim. : 410 x 280 x 150 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1525	235.00



Sac à dos - TOOLBAG

Protection optimale en cas de chute :
Dos renforcé en Kevlar anti-perforation.

- Volume utile : 18 litres.
- Charge maximale : 35 kg.
- Matière : polyester 350 g.
- Sangle de poitrine.
- Bretelles et dos moussés.
- Tissu ultra-résistant.
- Nombreuses poches.
- Dim. : L 330 x P 270 x H 470 mm.
- Poids : 1,4 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2145	113.40

Protection optimale en cas de chute :
Dos renforcé en Kevlar anti-perforation

Sac à dos - caisse à outils BALLAST

Avec système de sécurité exclusif offrant une meilleure protection dans des conditions dangereuses : happement.

- Bandes rétro réfléchissantes EN ISO 20471 à 360°.
- Contenance : 30 litres.
- Charge maxi : 15 kg.
- Fond rigide ultra résistant : offre étanchéité et tenue verticale.
- Porte-outils intérieur rigide et amovible.
- Rembourrage au dos du sac.
- Ceinture avec système d'attache par boucle magnétique.
- Poches latérales étanches.
- Dim. : L 460 x P 220 x H 330 mm.
- Poids : 2,95 kg.



Système de sécurité exclusif
offrant une meilleure protection
dans les conditions dangereuses : happement



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2137	149.00



Fond rigide ultra résistant :
offre étanchéité et tenue verticale

Sac à dos à trolley ROLLBAG

Avec système de trolley à bras télescopique.

- Volume : 18 litres. Charge maxi : 35 kg.
- Tissu très résistant : polyester 350 g/m² - 1680 deniers.
- Dos renforcé en kevlar.
- Bretelles et dos moussés.
- Sangle de poitrine.
- Nombreuses poches de rangement.
- Porte-outils amovible.
- Roues : Ø 75 mm.
- Dim. : L 330 x P 270 x H 460 mm.
- Poids : 2,4 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2012	136.70

Protection optimale en cas de chute :
Dos renforcé en kevlar anti-perforation

Sac bandoulière SMARTBAG

- Tissu ultra-résistant : 600 deniers.
- Poignée de transport renforcée.
- Fermeture par rabat à Velcro.
- Nombreuses poches et rangements.



Volume (l)	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
19	420 x 230 x 260	DDDM1672	83.00
25	520 x 250 x 340	DDDM1673	90.10

DDDM1673

Sac à trolley ROLLBAG XL

Avec système de trolley à bras télescopique.

- Volume : 40 litres. Charge maxi : 35 kg.
- Tissu ultra résistant : polyester 350 g/m² - 600 deniers.
- Poignée de préhension en mousse et sangle d'épaule avec coussin.
- Soute rigide.
- Fermeture par rabat Velcro.
- Nombreuses poches de rangement.
- Cloison spéciale tournevis et clés.
- Compartiment renforcé pour scie.
- Porte-outils amovible.
- Roues : Ø 90 mm.
- Dim. : L 490 x P 330 x H 420 mm.
- Poids : 4,6 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2013	141.00

Compartiment renforcé pour scie

Caisse modulaire SCM

avec chariot de transport ou trolley

Modulable, robuste, étanche, mobile, pratique et astucieux.

Composez votre chariot à votre convenance :

- Caisse renforcée résistante à une charge maximale de 120 kg sur couvercle fermé.
- Empilable grâce aux clips latéraux.

Composition :

- Caisse S avec 6 inserts et 2 séparateurs.
- Caisse M avec 1 séparateur et 1 bac à outils.
- Caisse L avec 1 séparateur et 1 bac à outils.
- Caisse L avec trolley à poignée télescopique.
- Chariot 4 roues dont 2 pivotantes à frein.



DDDM2183

DDDM2182

Désignation	Capacité (l)	Dim. ext. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caisse S	15,5	585 x 385 x 190	DDDM2178	72.30
Caisse M	38	585 x 385 x 320	DDDM2179	86.30
Caisse L	52	585 x 385 x 420	DDDM2180	101.30
Caisse L avec trolley	52	585 x 438 x 690	DDDM2181	188.70
Caisse S + M + L avec trolley	105,5	585 x 438 x 916	DDDM2182	338.00
Chariot de transport	-	785 x 510 x 180	DDDM2183	86.30
Caisse S + M + L + chariot transport	105,5	585 x 385 x 1110	DDDM2184	338.00



Brouettes

Brouette - 100 L

Idéale pour les travaux lourds de bricolage et du bâtiment.

- **Crash-test validé : 380 kg.**
- Capacité : en terre 100 litres, en eau 66 litres.
- Caisse tôle nervurée : Ep. 0,9 mm.
- Châssis CP2i®, tube Ø 32 mm avec supports caisse.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 680 x H 575 mm.
- Coloris caisse : peinture verte ou galvanisée.

Roue :

- Gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque.
- Incrévable Ø 400 mm, jante polypro.
- Pleine Ø 360 mm, jante métal à rayons.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



DDDM1792



DDDM1791



DDDM1789

A partir de
117.00 €HT
l'unité

Caisse peinte				Caisse galvanisée			
Roue	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	
Gonflée	12	DDDM1788	117.00	11,6	DDDM1791	117.00	
Incrévable	12,5	DDDM1789	132.00	-	-	-	
Pleine	15,6	DDDM1790	119.00	15,2	DDDM1792	119.00	

INFO

Châssis breveté CP2i®, monobloc grande résistance, ergonomique et indéformable. 2/3 du poids de la charge sont supportés par la roue et la longueur du brancard réduit l'effort. Sa conception permet à l'utilisateur d'avancer sans obstacles et sans gêne au niveau des jambes et évite le mal de dos lors de l'utilisation.

Brouette renforcée - 100 L

Idéale pour les travaux lourds de bricolage et du bâtiment.

- **Crash-test validé : 380 kg.**
- Capacité : en terre 100 litres, en eau 66 litres.
- Caisse tôle nervurée : Ep. 1 mm.
- Châssis CP2i®, tube Ø 32 mm avec supports caisse.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 680 x H 610 mm.
- Coloris caisse : peinture noire.

Roue :

- Gonflée Ø 400 mm, roulement à billes, jante métal flasque.
- Incrévable Ø 400 mm, jante polypro.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



DDDM1793

DDDM1794

Roue	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Gonflée	12,5	DDDM1793	134.00
Incrévable	13	DDDM1794	148.00

Existe en version caisse galvanisée et roue pleine sur demande.

Brouette renforcée - 110 L

Caisse étroite et profonde, à nez rond, spéciale rénovation, passe par toutes les portes.

- **Crash-test validé : 520 kg.**
- Capacité : en terre 110 litres, en eau 82 litres.
- Caisse tôle : Ep. 1,2 mm.
- Châssis Alpha formant butoir et berceau de caisse.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 590 x H 715 mm.
- Coloris caisse : peinture jaune.

Roue :

- Gonflée Ø 400 mm, roulement à billes, jante métal flasque, aspect chromé.
- Incrévable Ø 400 mm, jante polypro.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



Châssis Alpha renforcé



DDDM1795

DDDM1796

Roue	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Gonflée	15,3	DDDM1795	166.00
Incrévable	16,3	DDDM1796	180.00

Brouette polypro - 110 L

Destinée aux travaux du bâtiment, espaces verts... Munie d'encoches sur les bords pour le transport d'outils longs...

- **Crash-test validé : 310 kg.**
- Capacité en terre : 100 litres, en eau 79 litres.
- Caisse polypropylène étroite et profonde.
- Châssis CP2i®, tube Ø 32 mm avec supports caisse.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 590 x H 715 mm.
- Coloris caisse : jaune ou verte.
- Roue gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



DDDM1798

DDDM1797

Coloris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune	10,6	DDDM1797	160.00
Verte	10,6	DDDM1798	160.00

Existe en version châssis aluminium et roue increvable sur demande.



Brouette polypro 2 roues - 300 L

Destinée au transport de charges lourdes et volumineuses. Idéale pour l'agriculture et l'entretien des espaces verts.

- **Crash-test validé : 380 kg.**
- Capacité : en terre 300 litres, en eau 220 litres.
- Caisse polypropylène solide et rigide.
- Châssis tube Ø 32 mm formant butoir et berceau de caisse.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1720 x l. 910 x H 1125 mm.
- Coloris caisse : noir.
- Roues gonflées Ø 400 mm, roulements à rouleaux, jantes métal à rayons.
- Poids : 24 kg.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



Grand volume : 300 litres

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1799	395.00

Existe en version caisse tôle peinte ou galvanisée, 150 et 230 litres. Roues pleines, increvables et gonflées. Consultez votre partenaire D-Direct.





Brouette - 80 L

Caisse arrondie.

- Charge : 250 kg.
- Capacité : 80 litres.
- Châssis entièrement mécano-soudé.
- Caisse en acier Ep. 1,2 mm avec rebord retourné.
- Tube de préhension arrondi 38 x 20 mm.
- Poignées hautes avec protection.
- Pare-chocs de roue facilitant le versement.
- Pieds larges et bras support de caisse avant et arrière.
- Renforts bout de caisse.
- Roue pneumatique ou increvable Ø 400 mm à double roulement à billes à joints étanches.
- Dim. hors tout : L 1460 x l. 580 x H 620 mm.
- Peinture époxy gris.
- Poids : 17,4 kg.



Roue	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatique	DDDM2125	170.00
Increvable	DDDM2126	192.00



Brouette - 100 L

Caisse rectangulaire renforcée.

- Charge : 250 kg.
- Capacité : 100 litres.
- Châssis entièrement mécano-soudé.
- Caisse en acier Ep. 1 mm avec rebord retourné.
- Tube de préhension arrondi 38 x 20 mm.
- Poignées hautes recouvertes de gomme naturelle.
- Pare-chocs de roue facilitant le versement.
- Pieds larges et bras support de caisse avant et arrière.
- Renforts bout de caisse.
- 1 ou 2 roues pneumatiques ou increvables Ø 400 mm à double roulement à billes à joints étanches.
- Dim. hors tout : L 1470 x l. 580 x H 640 mm.
- Peinture époxy gris.



Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatique x 1	17	DDDM2127	137.00
Increvable x 1	17	DDDM2128	159.00
Pneumatique x 2	21,2	DDDM2129	249.00
Increvable x 2	21,2	DDDM2130	306.00

Chariot tout terrain

Équipé de 6 roues.

Idéal pour les livreurs, artisans, déménageurs...

- Charge : 250 kg.
- Plateau en ABS nervuré et grainé empêche les objets de glisser.
- Bords et angles arrondis.
- Dim. plateau : L 940 x l. 640 x H 350 mm.
- Châssis et timon acier peint époxy.
- Timon repliable.
- Roues pneumatiques ou increvables, de Ø 260 mm.
- Poids : 23 kg.

Option :

- Ridelle : L 570 x H 200 mm.

Roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	DDDM2131	544.00
Increvables	DDDM2132	596.00
Ridelle l'unité	DDDM2133	23.30



Remorque légère

Pour le transport d'outillage, de colis, de matériel...

- Charge : 200 kg.
- Structure en tube d'acier soudé.
- Plateau bois encastré : Ep. 15 mm.
- Garde-corps : H 290 mm.
- Timon démontable.
- Pneus gonflés : Ø 500 mm avec fixation serrage rapide.

Option :

- Attache vélo.



Option : attache vélo



Dim. plateau L x l (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
695 x 450	1570 x 735 x 600	17	DDDM1644	364.00
805 x 605	1660 x 890 x 630	22	DDDM1645	431.00
1000 x 700	1840 x 990 x 700	25	DDDM1646	467.00
Option : attache vélo				DDDM1647 52.70

Chariot porte seau

Léger, maniable et repliable.

- Pour seau de 10 à 90 litres.
- Structure en tube d'acier soudé.
- Roues à bandage caoutchouc.



Volume seau (l)	Dim. déplié L x H (mm)	Ø maxi (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10/20	650 x 522	255	100	5,4	DDDM2136	160.00
30	700 x 650	300	100	5,6	DDDM2134	164.00
60/90	800 x 747	510	125	11	DDDM2135	183.00



Matériels de chantier

Dévidoir d'arrosage de chantier

Destiné à une utilisation intensive.

- Capacité de tuyau : 110 m. Ø 19 mm (3/4").
 - Structure tubulaire en acier peint Ø 28 mm.
 - Tambour Ø 530 mm. Tube Ø 10 mm.
 - Raccords tournant 3/4" en laiton.
 - Manivelle d'enroulement poignée confort.
 - 4 roues increvables : Ø 260 mm (PF29), jantes flasques en métal.
 - Pédale de frein pour blocage des roues.
 - Dim. : L 900 x l. 710 x H 1020 mm.
 - Poids : 21,3 kg.
- Livré sans tuyau.



Pédale de frein pour une utilisation sur terrains en pente



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2209	307.00

Goulotte à gravats

Pour l'évacuation des gravats sur les chantiers. Couvreurs et professionnels de la rénovation.

- Polypropylène copolymère jaune.
- Ep. paroi : de 5 à 7,5 mm.
- Dim. hors tout pour 1 goulotte : L 1100 x Ø 620 mm.
- Résistance chaîne : 1000 kg/chaîne.
- Fixation de la chaîne avec gâchette de sécurité.

Vendues en kit de :

- 8 - 9 ou 10 goulottes + 1 trémie + 1 support fenêtre.



Kit de goulottes + trémie + support fenêtre

Nbre de goulottes par kit	Longueur utile (m)	Réf.	Prix € HT Le kit
8	7,65	DDDM1782	731.00
9	8,50	DDDM1783	779.00
10	9,35	DDDM1784	827.00



Trémie



Goulotte



Support fenêtre

Bétonnière électrique professionnelle

Idéale pour la production mobile de mortier et béton sur les chantiers...

Conforme aux normes et directives en vigueur.

- Capacité de cuve : 160 et 180 litres.
- Châssis monobloc mécano-soudé.
- Moteur ouvert, protection thermique.
- Couronne et pignon en fonte.
- Capot moteur en matière composite.
- Cuve entièrement soudée. Bord de cuve renforcé.
- Graisseurs axe de cuve.
- Pédale de verrouillage et déverrouillage de la cuve.
- Roues Ø 250 mm en matière caoutchouc.
- Prises pour passage fourches.
- Protection IP 44.
- Courroie Poly V.
- Dim. : L 1270 x l. 750 x H 1370 mm.
- Tension : 220/240 V, 50 Hz.
- Puissance : 0,7 Kw. Intensité : 3,7 A.
- Garantie : 1 an.



2 pales doubles incurvées mécano-soudées pour un malaxage optimum



Capacité cuve (l)	Capacité malaxage (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
160	135	55	DDDM1780	513.00
180	150	67	DDDM1781	625.00



Existe en version essence, tractable et volume de cuve jusqu'à 350 litres. Consultez votre partenaire D-Direct.

Ventilateur extracteur d'air

Utilisation intérieure ou extérieure.

Pouvant fonctionner en aspiration ou en refoulement.

Permet de ventiler toutes sortes de locaux : souterrains, tunnels, chapiteaux, locaux industriels, ateliers, bureaux...

Ou extraire l'air vicié : odeurs, poussières, fumées, humidité...

À l'exception des vapeurs inflammables, détonantes ou corrosives.

- Débit d'air : 3900 ou 14400 m³/h.
- Carrosserie robuste en acier.
- Poignée de transport ou mobile sur roues.
- Grilles de protection sur l'aspiration et le refoulement.
- Alimentation électrique : 230 V. / 1Ph. / 50 Hz.
- Indice de protection : IP 22.

Option :

- Gaine de soufflage souple.



DDJJ1041



DDJJ1086

Débit d'air maxi (m³/h)	Puissance (W)	Ø raccord gaine (mm)	Longueur gaine maxi (m)	Mobilité	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	
3900	520	300	12	Portable	380 x 335 x 405	10,5	DDJJ1041	247.00	
14400	2200	600	24	Sur roues	830 x 515 x 805	76	DDJJ1086	655.00	
Gaine de soufflage Ø 300 mm. L : 5 mètres								DDJJ1042	110.00
Gaine de soufflage Ø 600 mm. L : 12 mètres								DDJJ1087	370.00

Nettoyeur haute pression thermique

Conçu pour un usage professionnel fréquent et intensif : 6 h. maxi/jour.

Châssis tubulaire galvanisé à chaud spécial.

Pression maxi : 200 bar.

- Moteur essence Honda : 11 CV à transmission directe : 3400 trs/min.
- Débit : 900 l./h.
- Pompe radiale à pistons céramique.
- Manomètre de contrôle : 0 à 400 bar.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Lance double : haute et basse pression.
- Filtre Y à tamis en laiton.
- Vanne de décharge thermique.
- Poignée à gâchette assistée.
- Turbo buse : Ø 45 mm.
- Enrouleur avec 20 mètres de flexible renforcé 2SN.
- Régulateur externe anti-coup de bélier.
- Roues gonflables : Ø 300 mm.
- Poids : 86 kg.

Option : Kit complet de sablage 1.3.

- Pour débit jusqu'à : 21 l./min.
- Tube : 450 mm. Tuyau d'aspiration : 4 mètres.
- Garantie : 2 ans hors pièces d'usure.



Kit de sablage

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Nettoyeur HP	DDIE0564	2 250.00
Kit de sablage	DDIE0553	172.00





Rampe de chantier grillagée

Rampe ajourée conçue pour l'écoulement des liquides et des gravats.

La structure grillagée ne devient pas glissante même en cas de pluie ou de neige.

- Charge : 200 kg.
- Équipée de rebords à angles différents afin de s'adapter au mieux à la surface de pose.
- Finition peinture époxy double couche et laqué pour une bonne résistance à la corrosion.




Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	500 x 600 x 30	7,3	DDCA0299	144.00
200	1000 x 600 x 30	11,9	DDCA0300	185.00
200	2000 x 600 x 30	24,5	DDCA0301	258.00



Barrière de chantier

- Fabriquée en tube d'acier Ø 25 mm.
- Plaque personnalisable : 340 x 340 mm.
- Pieds fixes orientés.
- Système de crochet fixe.
- Dim. : L 1500 x H 1000 mm.
- Poids : 5,5 kg.
- Coloris : Rouge/Blanc.




Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1836	59.00

Rampe de chantier

Permet les accès aux engins et ouvriers sur les zones de travaux.

- Charge maxi : 1000 kg.
- Fabriquée en polyéthylène haute densité.
- Barre de renfort en acier.
- Dim. : L 1380 x l. 770 x Ep. 50 mm.
- Poids : 22 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDCA0260	210.00

Passerelle de chantier

Permet les accès sur les zones de travaux.

- Charge maxi : 1000 kg.
- Fabriquée en polyéthylène haute densité.
- Barre de renfort en acier.
- Dim. : L 1400 x l. 800/1600 x Ep. 50 mm.
- Dim. barrière métal : L 890 x H 1050 mm.

Composition :
2 barrières + 1 ou 2 rampes.



DDCA0303




DDCA0302

Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1400 x 800 x 50	28	DDCA0302	312.00
1400 x 1600 x 50	48	DDCA0303	434.00

Barrière extensible

Extensible jusqu'à : 2,30 m.

- Fabriquée en acier.
- Dim. ouverte : L 2300 x l. 400 x H 1050 mm.
- Dim. fermée : L 200 x l. 400 x H 1050 m.
- Peinture époxy anti-UV.
- Poids : 7 kg.
- Coloris : Rouge/Blanc.




Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2071	114.00

Barrière de regard

Extensible jusqu'à : 1,30 m.

- Fabriquée en acier.
- Dim. ouverte : L 1300 x l. 1300 x H 1150 mm.
- Dim. fermée : L 200 x l. 200 x H 1000 m.
- Peinture époxy anti-UV.
- Poids : 11 kg.
- Coloris : Rouge/Blanc.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2073	136.00

Piquet de chantier K5b

Adhésif rétro-réfléchissant, classe : 1 ou 2.

- Piquet et plaque en acier.
- Piquet dim. : Ø 20 x H 1000 mm.
- Plaque dim. : l. 155 x H 380 mm.
- Poids : 0,78 kg.
- Lot de 10 piquets identiques.



Adhésif rétro-réfléchissant
Classe : 2

Face	Classe	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
Simple	1	10	DDDM2074	12.00
Simple	2	10	DDDM2075	14.00
Double	1	10	DDDM2076	15.00
Double	2	10	DDDM2077	17.00

Barrière grillagée souple

à poser sur piquet ou fer à béton.

- En polypropylène anti-UV.
- Dim. : L 50 x H 1 m.
- Poids : 3,6 kg.
- Coloris : orange.

Options :
• Lot de 5 piquets acier : H 1200 mm.
• Lot de 20 protections pour piquets.



Désignation	Cdt	Réf.	Prix € HT le lot
Barrière	1	DDDM1838	48.00
Piquet	5	DDDM1839	52.00
Protection	20	DDDM1840	10.50



Bâches de protection

Bâche standard

Applications : protections de matériels, palettes, machines...

Matière :

- Polyéthylène 100 g/m² : Ourlets et œillets Ø 12 mm tous les mètres sur les 4 côtés.
- Polyéthylène 250 g/m² : Ourlets et œillets Ø 12 mm tous les 500 mm sur les 4 côtés.
- Coloris : Vert.



Dim. L x l. (m)	Poids (g/m ²)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
4 x 6	100	1	DDDM1936	43.00
4 x 6	100	10	DDDM1944	29.00
6 x 8	100	1	DDDM1937	79.50
6 x 8	100	10	DDDM1945	57.00
8 x 10	100	1	DDDM1938	142.00
8 x 10	100	10	DDDM1946	94.00
10 x 12	100	1	DDDM1939	199.00
10 x 12	100	10	DDDM1947	141.00
4 x 6	250	1	DDDM1940	106.00
4 x 6	250	10	DDDM1948	76.00
6 x 8	250	1	DDDM1941	211.00
6 x 8	250	10	DDDM1949	152.00
8 x 10	250	1	DDDM1942	280.00
8 x 10	250	10	DDDM1950	253.00
10 x 12	250	1	DDDM1943	420.00
10 x 12	250	10	DDDM1951	379.00



Pour une fabrication sur mesure ou un marquage personnalisé de vos bâches. Consultez votre partenaire D-Direct.

Bâche haute résistance

Applications : protections étanches et isolations de toitures...

Matière :

- PVC : 570 g/m².
- PVC Cristal armé : 400 g/m².
- PVC Ignifugé M2 : 680 g/m².
- PVC Ignifugé B,s2-d0 : 670 g/m².
- Finition : Ourlets et œillets Ø 14 mm, tous les 500 mm sur les 4 côtés.

Dim. L x l. (m)	Matière	Poids (g/m ²)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
4 x 6	PVC	570	Vert	DDDM1952	286.00
6 x 8	PVC	570	Vert	DDDM1953	558.00
8 x 10	PVC	570	Vert	DDDM1954	930.00
10 x 12	PVC	570	Vert	DDDM1955	1 244.00
4 x 6	PVC armé	400	Cristal	DDDM1956	417.00
6 x 8	PVC armé	400	Cristal	DDDM1957	749.00
8 x 10	PVC armé	400	Cristal	DDDM1958	1 169.00
10 x 12	PVC armé	400	Cristal	DDDM1959	1 775.00
4 x 5,88	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1960	483.00
5,88 x 8	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1961	858.00
8,86 x 10	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1962	1 531.00
10 x 11,84	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1963	2 016.00
4 x 5,88	PVC ignifugé B,s2-d0	670	8 coloris	DDDM1964	706.00
5,88 x 8	PVC ignifugé B,s2-d0	670	8 coloris	DDDM1965	1 240.00
8,86 x 10	PVC ignifugé B,s2-d0	670	8 coloris	DDDM1966	2 203.00
10 x 11,84	PVC ignifugé B,s2-d0	670	8 coloris	DDDM1967	2 899.00

Rideau de séparation

Applications : Isolations thermiques, phoniques ou visuelles.

Matière :

- PVC Ignifugé B, s2-d0 : 670 g/m².
- Coloris : Blanc, Beige, Marron, Jaune, Rouge, Bleu, Vert, Noir.
- Livré avec rail 35x30 en acier galvanisé, avec chariots, butées et supports pour mur ou plafond.



Dim. L x l. (m)	Matière	Poids (g/m ²)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
5 x 3	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1968	771.00
7,5 x 3	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1969	1 127.00
10 x 3	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1970	1 485.00
5 x 5,90	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1971	976.00
7,50 x 5,90	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1972	1 414.00
10 x 5,90	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1973	1 854.00

Housse de protection

Applications : protections de matériels, palettes, machines...

Matière : PVC armé : 400 g/m².

- Finition : Ourlet en partie basse.
- Coloris : Cristal.



Dim. L x l. x H (m)	Matière	Poids (g/m ²)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,20 x 0,80 x 2,00	PVC armé	400	DDDM1974	309.00
2,50 x 1,20 x 2,00	PVC armé	400	DDDM1975	492.00



Filet de protection léger


Idéal pour une pose rapide sur échafaudage.

Applications :

Travaux de courte durée, empêche les gravats et la poussière de salir la voie publique, travaux de nettoyage, de peinture...

- Polyéthylène : 50 g/m².
- Maille rectangulaire rigide, peu occultant.
- Traitement UV 120 kly.
- Finition : boutonnères côtés.
- Coloris : blanc ou vert.

50 g/m²



Maille rectangulaire



Boutonnères côtés



Dim. L x l. (m)	Coloris	Réf.	Prix € HT le filet
25 x 2,07	Blanc	DDDM2022	19.10
20 x 3	Blanc	DDDM2023	22.10
100 x 3	Blanc	DDDM2024	111.00
20 x 3	Vert	DDDM2025	22.10
100 x 3	Vert	DDDM2026	111.00

Autres dimensions et coloris, sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Filet de protection spécial ITE - toile tissée



Filet idéal pour tous travaux nécessitant un filet occultant.

Applications :

- Sablage, hydrogommage, Peinture industrielle, protection aux UV.
- Polyéthylène haute densité: 130 g/m².
- Traitement UV 120 Kly.
- Finition : Avec passants.

Vendu en rouleau.



Dim. L x l. (m)	Coloris	Réf.	Prix € HT le rouleau
2,07 x 20	Blanc	DDDM2216	59.00
2,57 x 20	Blanc	DDDM2217	73.20
3,07 x 20	Blanc	DDDM2218	87.40
1,09 x 50	Blanc	DDDM2219	73.90
1,57 x 50	Blanc	DDDM2220	107.00
2,07 x 50	Blanc	DDDM2221	141.00
2,57 x 50	Blanc	DDDM2222	174.00
3,07 x 50	Blanc	DDDM2223	208.00
2,07 x 50	Vert	DDDM2224	141.00
2,57 x 50	Vert	DDDM2225	174.00
3,07 x 50	Vert	DDDM2226	208.00



Pics anti-oiseaux

Pour filtrer les oiseaux sans leur faire de mal.

- Base en Polycarbonate traitée anti UV et épingles inox 302.
- Semelle souple.

Composition :

- Gamme 48 pointes : 2 semelles de 50 cm au mètre - 48 pointes au ml.
- Gamme 64 pointes : 2 semelles de 50 cm au mètre - 64 pointes au ml.
- Gamme 80 pointes : 2 semelles de 50 cm au mètre - 80 pointes au ml.

Vendu en carton de 50 ml.



Modèle	Type	Réf.	Prix € HT le carton
48 pointes au ml	Écartement de protection 10 à 14 cm	DDDM2210	161.00
48 pointes au ml	Écartement de protection 11 à 15 cm	DDDM2211	161.00
64 pointes au ml	Écartement de protection 7 à 10 cm	DDDM2212	184.00
64 pointes au ml	Écartement de protection 10 à 14 cm	DDDM2213	184.00
64 pointes au ml	Écartement de protection 15 à 20 cm	DDDM2214	184.00
80 pointes au ml	Écartement de protection 15 à 20 cm	DDDM2215	193.00

Filet de protection pour rayonnage

- Filet polyamide câblé noué.
- Maille : 48 ou 100 mm.
- Ralingue : 4 mm.
- Coloris : blanc ou noir.



Fabrication sur-mesure. Consultez votre partenaire D-Direct.



Dim. L x l. (m)	Maille (mm)	Poids (g/m ²)	Réf.	Prix € HT le filet
2 x 2	100	59	DDDM2149	82.40
2 x 2	48	141	DDDM2148	134.00

Filet de sécurité

Conforme à la Norme NF EN 1263-1.

Filet périphérique et garde-corps à poser verticalement.

- Filet polyamide avec noeuds : 205 g/m².
- Maille : 100 mm.
- Ralingue : 12 mm.
- Résistance : 4,4 KJ.
- Coloris : blanc.

205 g/m²



Maille : 100 mm



Ralingue : 12 mm



Dim. L x l. (m)	Réf.	Prix € HT le filet
10 x 1	DDDM2031	64.90
20 x 1	DDDM2032	103.00
10 x 2	DDDM2033	103.00
20 x 2	DDDM2034	206.00

Dim. L x l. (m)	Réf.	Prix € HT le filet
6 x 5	DDDM2035	123.00
8 x 6	DDDM2036	196.00
9 x 6	DDDM2037	219.00
10 x 5	DDDM2038	203.00
10 x 6	DDDM2039	244.00
10 x 7	DDDM2040	284.00
10 x 10	DDDM2041	358.00
12 x 6	DDDM2042	275.00
15 x 10	DDDM2043	538.00
20 x 5	DDDM2044	382.00
20 x 10	DDDM2045	716.00

Bâche de protection

Pour la protection de toitures, matériels, machines...

- En polyéthylène HD enduit PE : 200 g/m².
- Bande de renfort sur le pourtour.
- Ceillots tous les mètres.
- 100 % étanche et traité anti-UV.
- Coloris : translucide.

200 g/m²



Dim. L x l. (m)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
3 x 4	10	DDDM2046	14.80
4 x 5	5	DDDM2047	26.00
4 x 6	5	DDDM2048	31.10
4 x 8	5	DDDM2049	41.50
5 x 6	2	DDDM2050	38.80
6 x 8	2	DDDM2051	62.20
6 x 10	2	DDDM2052	77.80



Coffres de chantier

Coffre de chantier renforcé

- Tôle : Ep. 1,5 à 2 mm.
- Système de fermeture unique 6 à 8 points (selon dimensions).
- Face arrière avec passe fil pour cordon de charge.
- Système anti-perçage serrure.
- Fermeture du couvercle par emboîtement anti-effraction au pied de biche.
- Chamnières indégondables protégées.
- Couvercle équipé de vérins d'ouverture.
- Grandes poignées de transport.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
913 x 470 x 455	35	DDDM2002	610.00
1120 x 595 x 650	79	DDDM2003	799.00
1800 x 600 x 625	120	DDDM2004	1 176.00



Coffre de chantier

Sans plateau.

- Fermeture à rabat.
- Verrouillable par cadenas.
- Poignées latérales renforcées.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
550 x 300 x 300	6,2	DDDM2005	97.10
670 x 350 x 350	9,8	DDDM2006	120.80
800 x 350 x 350	11,3	DDDM2007	151.60
850 x 350 x 350	13,8	DDDM2008	151.60
1000 x 480 x 365	18,5	DDDM2009	204.60

Caisse à outils

• 5 compartiments.

- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments.
- Trous de fermeture pour cadenas.
- Articulations rivetées.
- Double poignée ronde.



Dim. fermée L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
420 x 200 x 200	3,45	DDDM1446	36.10
550 x 200 x 210	5,60	DDDM1447	64.80

Caisse à outils bi-matière

• Charge maxi : 30 kg.

- Métal et PVC.
- Bac à outils amovible.
- Grand compartiment de rangement.
- Fermeture métallique.
- Cadenassable.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
470 x 238 x 203	2	DDDM2010	42.70
582 x 298 x 255	3,25	DDDM2011	62.50

Caisse à outils

• 3 tiroirs et plateau.

- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments.
- Système de fermeture avec serrure, 2 clés fournis.
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes.
- Articulations rivetées.
- Dim. : L 520 x l. 260 x H 300 mm.
- Poids : 11,6 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2150	229.00

Servante mobile bi-matière

• Charge maxi : 75 kg.

- Métal et PVC.
- Poignée télescopique.
- Bac à outils amovible.
- 2 tiroirs pour une organisation optimale.
- 1 grand compartiment de rangement.
- Cadenassable.
- 2 roues robustes.
- Dim. : L 520 x P 320 x H 720 mm.
- Poids : 15,7 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2014	270.30

Valise de technicien

Avec ou sans trolley à bras télescopique.

• Charge maxi : 30 kg.

- Valise robuste en PVC.
- Fermeture par 2 serrures à clés.
- Compartiments modulables.



Trolley	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	465 x 335 x 150	6	DDDM2015	99.20
Avec	435 x 310 x 160	6	DDDM2016	153.70

Coffre industriel de chantier

Certification : IP X5.

Résiste aux graisses, bases et acides.

• Capacité : 28 à 152 litres.

- Coffre en polypropylène.
- Traité anti-UV, étanche à l'eau et à la poussière.
- Couvercle avec joint d'étanchéité.
- Supporte des températures de -40 / +80°.
- Empreintes pour gerbage : 5 coffres maxi.
- Poignées latérales intégrées.
- Fermeture par serrure à clé.
- Roues polyamide Ø 125 mm et poignées de transport à partir du 104 litres.

• Garantie : 2 ans.



Capacité (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
28	450 x 400 x 350	4		DDDM2097	134.00
75	600 x 400 x 550	5		DDDM2098	188.00
104	800 x 400 x 550	9,5	125	DDDM2099	265.00
131	800 x 600 x 550	11,2	125	DDDM2100	311.00
152	1000 x 400 x 550	10,5	125	DDDM2101	297.00

Coffre de chantier

Pratique pour le rangement d'outils.

• Capacité : 30 à 160 litres.

- Coffre en polypropylène injecté, 100% recyclable.
- Poignée avec serrure à clé, 2 clés fournies.
- Couvercle avec joint d'étanchéité.
- Couvercle déclinable.

A partir de

68.00 €HT

l'unité



Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	500 x 350 x 300	2,5	DDDM2054	68.00
72	600 x 400 x 470	5,2	DDDM2055	102.00
114	640 x 530 x 490	7	DDDM2056	107.00
124	800 x 480 x 470	7,5	DDDM2057	123.00
160	1000 x 500 x 500	9,4	DDDM2058	198.00



Poignée avec fermeture à clé



Joint d'étanchéité et fermeture 3 points



Couvercle déclinable

Coffre de chantier acier

Pour le rangement et le transport d'outils.

Dimensions idéales pour les pick-up et camions plateaux.

• Capacité : 300, 500 et 800 litres.

- Construction en acier, Ep. 1,5 mm.
- Joint d'étanchéité contre la projection d'eau.
- Poignées intégrées.
- Couvercle maintenu ouvert par 2 verins à gaz.
- Fermeture par 2 serrures à clé.
- Coloris : Peinture époxy gris RAL 7004.

Livré à plat à monter.



Livré à plat à monter



Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	1100 x 610 x 700	60	DDDM2078	626.00
500	1100 x 800 x 800	70	DDDM2079	743.00
800	1700 x 800 x 800	80	DDDM2080	1 029.00

Coffre de chantier aluminium larmé

Le coffre dispose à chaque coin d'un filetage de type M10, afin de le fixer au chassis d'un véhicule de manière permanente, ou de lui adjoindre 4 roues pour le rendre parfaitement mobile.

• Capacité : 37 à 470 litres.

- Charge maxi : 60 et 120 kg.
- Construction en aluminium Ep. 3 mm.
- Joint d'étanchéité sur le cadre.
- Poignées de sécurité antidérapantes rabattables.
- Couvercle maintenu ouvert par sangle ou vérins à gaz.
- Fermeture par grenouillères cadennassables.



Capacité (l)	Charge maxi (kg)	Couvercle à	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
37	60	Sangle	622 x 275 x 270	6,7	DDDM2081	226.00
70	60	Sangle	522 x 375 x 420	8,6	DDDM2082	260.00
120	60	Sangle	622 x 425 x 520	11,7	DDDM2083	320.00
234	120	Sangle	772 x 525 x 645	17,6	DDDM2084	421.00
250	120	Vérins	1022 x 525 x 520	19,3	DDDM2085	465.00
312	120	Vérins	1272 x 525 x 520	22,7	DDDM2086	552.00
375	120	Vérins	1522 x 525 x 520	26,7	DDDM2087	633.00
470	120	Vérins	1896 x 525 x 520	32,2	DDDM2088	750.00



Matériels de sciage

Découpeuse thermique

Adaptée à tous les travaux de découpe sur les chantiers BTP.

- Moteur thermique 2 temps : 3,2 Kw - 73,5 cm³.
- Vitesse de rotation : 3820 trs/min.
- Disque : Ø 350 mm. Alésage : 20 mm.
- Profondeur de coupe maxi : 125 mm.
- Starter semi-automatique.
- 3 niveaux de filtration.
- Filtre à air 4 étages : protège le moteur des poussières.
- Pompe d'amorçage, démarrage rapide, corde de lanceur préservée.
- Dim. : L 620 x l. 240 x H 410 mm.
- Poids : 10,7 kg.

Livrée avec :

- 1 raccord à eau.
- Clé de montage/démontage.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2151	1 290.00

Disque diamant béton - universel

- Matériaux : béton, béton armé, briques, parpaings.
- Type de coupe : à sec - à eau.
- Encoches "gouttes d'eau".
- H. de segments : 10 mm.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
125	22,23	DDDM1977	28.40
230	22,23	DDDM1978	51.30
300	25,40	DDDM1979	147.10
350	25,40	DDDM1980	168.90

Disque diamant mixte

- Matériaux : béton, asphalte, granit, acier creux ou faible épaisseur.
- Type de coupe : à sec - à eau.
- Encoches "gouttes d'eau".
- H. de segments avec croisillons : 12 mm.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
125	22,23	DDDM1981	64.40
230	22,23	DDDM1982	126.00
300	25,40	DDDM1983	214.70
350	25,40	DDDM1984	248.40

Disque abrasif universel matériaux

- Matériaux : béton, universel matériaux.
- Alésage : 22,23 mm pour Ø 125 et 230 mm.
- Alésage : 25,40 mm pour Ø 300 mm.



Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
125	3	25	DDDM1992	1.50
230	3	25	DDDM1993	2.40
300	3,6	10	DDDM1994	5.50

Disque diamant carrelleur


- Matériaux : céramique, faïence, carrelage.
- Type de coupe : à eau - à sec (Ø 115-125).
- Jante continue : H 7 mm.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
115	22,23	DDDM1985	19.50
125	22,23	DDDM1986	24.20
180	25,40	DDDM1740	40.20
200	25,40	DDDM1741	42.50

Disque diamant asphalte - enrobé

- Matériaux : asphalte, enrobé, matériaux abrasifs.
- Conçu pour les machines allant jusqu'à 9,5 Kw.
- Encoches "U".
- H. de segments : 10 mm.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	22,23	DDDM1987	146.90
350	22,23	DDDM1988	168.90
400	25,40	DDDM2103	229.20
450	25,40	DDDM2104	296.60

Disque à tronçonner

- Matériaux : acier, métaux.
- Alésage : 22,23 mm pour Ø 125 et 230 mm.
- Alésage : 25,40 mm pour Ø 300 mm.



Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
125	3	25	DDDM1750	1.40
230	3	25	DDDM1751	2.30
300	3,6	10	DDDM1752	5.10

Disque à tronçonner inox

- Matériaux : inox, tôle.
- Alésage : 22,23 mm.



Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
125	1,6	25	DDDM1753	1.60
230	2	25	DDDM1754	3.80

Disque diamant carrelleur

- Matériaux : carrelage, céramique, faïence.
- Type de coupe : à sec.
- Epaisseur de 1,4 mm, centre acier renforcé.
- Jante continue en croisillons : H 10 mm.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
115	22,23	DDDM2105	37.90
125	22,23	DDDM2106	44.60

Plateau diamant béton

- Matériaux : béton, époxy.
- Type de ponçage : à sec.
- 1 rangée de segments diamantés "L" en biais.
- Ponçage rapide.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
125	22,23	DDDM1742	122.30
180	22,23	DDDM1743	155.70

Disque à ébarber

- Matériaux : acier, métaux...
- Alésage : 22,23 mm.



Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
125	6	10	DDDM1755	2.40
230	6	10	DDDM1756	4.80



Perceuse visseuse - 18 V - 5 AH

Réversible, vitesses variables.

- Vitesses à vide : 0-350/0-1600 trs/mn.
- Couple réglable sur 22 positions.
- Mandrin 13 mm auto-serrant à blocage.
- Poignée fine soft-grip.
- Eclairage LED.
- Indicateur de charge.
- Poids : 2,1 kg.

Livrée avec :

- 2 batteries à glissière Li-ion.
- 1 chargeur rapide ventilé.
- 1 coffret.

509 €HT
l'unité



Options :

- Coffret 10 forets métaux HSS laminés Standard : Ø 1-10 mm.
- Coffret 25 forets métaux HSS meulés PRO Ø 1-13 / 0,5 mm.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Perceuse visseuse - 18 V - 5 AH	DDDM1999	509.00
Coffret 10 forets métaux HSS laminés Standard : Ø 1-10 mm	DDDM2152	15.70
Coffret 25 forets métaux HSS meulés PRO Ø 1-13 / 0,5 mm	DDDM2153	69.90

*Dont D.E.E.E.

Visseuse à choc - 18 V - 5 AH

Réversible, vitesses variables, sélecteur de vitesses électronique.

- Emmanchement 6 pans 1/4".
- Vitesses à vide : 0-900/0-2900 trs/mn.
- Fréquence de frappe basse/haute : 0-1900/0-2100/0-4000 cps/mn.
- Hyper puissante : 207 Nm.
- Protection : IP 56.
- Eclairage LED.
- Indicateur de charge.
- Poids : 1,6 kg.



Triple choc : 1,5 frappe par rotation

Livrée avec :

- 2 batteries à glissière Li-ion.
- 1 chargeur rapide ventilé.
- 1 coffret.

Options :

- Coffret 32 embouts de vissage.
- + Porte-embout magnétique à changement rapide.
- + Adaptateur carré 1/4" vers hexagonal 1/4".
- + 3 embouts PH 1.
- + 2 embouts PH 2.
- + 3 embouts PZ 1.
- + 2 embouts PZ 2.
- + Embouts tête plate : 3,5, 4,5, 5,5 et 6,5.
- + Embouts six pans : 3, 4, 5, 6.
- + Embouts Torx : 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.
- + Torx (TX) : 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Visseuse à choc - 18 V - 5 AH	DDDM2017	589.00
Coffret 32 embouts + porte-embout magnétique	DDDM2154	15.20

*Dont D.E.E.E.

Clé à choc - 18 V - 5 AH

Réversible, vitesses variables, sélecteur de vitesses électronique.

- Emmanchement 6 pans 1/2".
- Vitesses à vide : 0-1000/0-2700 trs/mn.
- Fréquence de frappe basse/haute : 0-3600 cps/mn.
- Hyper puissante : 305 Nm.
- Protection : IP 56.
- Eclairage LED.
- Indicateur de charge.
- Poids : 1,7 kg.

Livrée avec :

- 2 batteries à glissière Li-ion.
- 1 chargeur rapide ventilé.
- 1 coffret.



Options :

- Coffret 10 douilles à choc 1/2" : 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Visseuse à choc - 18 V - 5 AH	DDDM2018	655.00
Coffret 10 douilles à choc 1/2"	DDDM2155	45.70

*Dont D.E.E.E.

Perforateur 26 mm SDS+ 830 W - 3,2 joules

Stop de rotation pour fonction piquage. Stop de frappe.

- Réversible, la mèche ne reste jamais bloquée.
- Stop de percussion.
- Electro-pneumatique.
- Interrupteur à variateur de vitesses.
- Débrayage de sécurité.
- Poignée soft-grip anti-dérapante.
- Capacité mèche béton : 3,4 à 26 mm.
- Capacité acier/bois : 13/32 mm.
- Capacité trépan : 25 à 50 mm.
- Frappe : 0-4300 cps/min.
- Vitesse à vide : 20 à 1100 trs/mn.
- Poids : 2,8 kg.

Livré avec :

- 1 poignée auxiliaire.
- 1 butée de profondeur.
- 1 mandrin avec adaptateur.
- 1 coffret.

Options :

- Coffret 5 forets béton SDS+ : 5 - 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm.

229 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Visseuse à choc - 18 V - 5 AH	DDDM1845	229.00
Coffret 5 forets béton SDS+ : 5 - 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm	DDDM2156	17.10

*Dont D.E.E.E.



Outillage électro-portatif

Piqueur SDS Max - 930 W - 10 joules

Emmanchement SDS MAX rapide.

- Mécanisme "Vario-lock" : 12 positions.
- Nez avec mécanisme d'absorption des chocs.
- Blocage de l'interrupteur.
- Poignée avant caoutchoutée.
- Poignées AR et auxiliaire soft-grip.
- Frappe : 3000 cps/min.
- Poids : 5,1 kg.

Livré avec :

- 1 poignée auxiliaire.
- 1 burin pointu.
- 1 coffret.

Options :

- Burin pointu SDS Max : 400 mm.
- Burin plat SDS Max : 26 x 400 mm.

655 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Piqueur SDS MAX - 930 W - 10 joules	DDDM1847	655.00
Burin pointu SDS Max : 400 mm	DDDM2157	15.60
Burin plat SDS Max : 26 x 400 mm	DDDM2158	15.60

*Dont D.E.E.E.

Meuleuse sans fil Ø 125 mm 18 V - 5,0 AH Li-ion

Unique sur le marché : rapidité, autonomie, capacité de coupe et protection de surcharge.
Pour tous types de disques Ø 125 mm.

- Blocage de l'arbre.
- Charbons accessibles.
- Corps de la machine soft-grip.
- Longévité de l'outil assuré par triple protection : charge / décharge / sur-ampérage.
- Grande capacité de coupe 3,2 cm.
- Tête plate hauteur 65 mm.
- Vitesse à vide : 9100 trs/min.
- Ø disque ou lame : 125 mm.
- Alésage : 22,2 mm.
- Puissance sonore : 92 dB(A).
- Vibration : 5 m/s².
- Poids net : 1,9 kg.

Livrée avec :

- 2 batteries à glissière Li-on.
- 1 chargeur rapide.
- Clé à ergot.
- Flasque de serrage.
- Poignée auxiliaire.
- Coffret.

519 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2162	519.00

*Dont D.E.E.E.

Perfo-burineur 40 mm SDS Max 1150 W - 11 joules

- **Forage béton : Ø 40 mm avec mèche et Ø 105 mm avec trépan.**
- **Grand confort d'utilisation grâce au système UVP anti-vibration.**

- Variateur de vitesses.
- Electro-pneumatique.
- Stop de rotation.
- Débrayage de sécurité.
- Emmanchement rapide : système de maintien renforcé "Vario-lock".
- 12 positions des outils.
- Triple protection ant-vibration UVP.
- Poignée AR et auxiliaire soft-grip.
- Frappe : 1430-2850 cps/min.
- Vitesse à vide : 250 à 500 trs/min.
- Poids : 6,8 kg.

Livré avec :

- 1 poignée auxiliaire.
- 1 butée de profondeur.
- 1 tube de graisse.
- 1 coffret.

Options :

- Foret béton carbure Ultimax 646 SDS Max.
- Dim. : Ø 25, 28 ou 32 x L utile 400, L totale 500 mm.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Perfo- burineur 400 mm SDS Max - 1150 W - 11 joules	DDDM1846	705.00
Foret béton carbure SDS Max : Ø 25 x L 540 mm	DDDM2159	97.00
Foret béton carbure SDS Max : Ø 28 x L 540 mm	DDDM2160	104.50
Foret béton carbure SDS Max : Ø 32 x L 540 mm	DDDM2161	127.20

*Dont D.E.E.E.

Meuleuse Ø 125 mm - 1200 W

- **Poignée auxiliaire réduisant les vibrations de 50 %.**

- Interrupteur auto-bloquant latéral.
- Blocage de l'arbre.
- Corps de la machine réduit.
- Tête plate 66 mm.
- Carter de protection réglable sans outil.
- Puissance : 730 W.
- Pour disque Ø 125 mm.
- Vitesses à vide : 12000 trs/min.
- Poids : 5,1 kg.

Livrée avec :

- 1 poignée auxiliaire.
- 1 clé hex.
- 1 clé à ergot.
- 1 meule à ébarber.
- 1 carter de protection.

139 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1848	139.00

*Dont D.E.E.E.

Meuleuse Ø 230 mm - 2200 W

- **Moteur plus rapide et performant résistant aux surcharges.**

- Blocage de l'arbre.
- Interrupteur pleine main.
- Carter de protection orientable.
- Poignée auxiliaire 3 positions.
- Poignée AR soft-grip.
- Puissance : 2200 W.
- Pour disque Ø 230 mm.
- Vitesses à vide : 6600 trs/min.
- Poids : 5,1 kg.

Livrée avec :

- 1 poignée auxiliaire.
- 1 clé.

198 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1849	198.00

*Dont D.E.E.E.





Ponceuse excentrique Ø 150 mm - 350 W

Vitesses variables - Mouvement orbital.

Polyvalente : Bois-Métal - Ponçage ultra fin.

- Blocage de l'interrupteur.
- Molette d'ajustement de la vitesse 6 positions + bouton turbo.
- Mouvement orbital réglable du Ø 2,8 mm à Ø 6,2 mm.
- Poignée avant amovible sans outil.
- Ligne ergonomique.
- Carcasse caoutchoutée.
- Aspiration des poussières.
- Patin auto-agrippant.
- Vitesse à vide : 11 000 trs/min.
- Ø disque ou lame : 150 mm.
- Pression acoustique : 83 dB(A).
- Vibration : 6,4 m/s².
- Vibration max : 8 m/s².
- Poids net : 2,5 kg.

Livrée avec :

- 1 sac à poussière.
- 1 papier abrasif.
- 1 poignée.
- 1 clé.

310 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2163	310.00

*Dont D.E.E.E.

Ponceuse à bande 75 mm - 1020 W

Les avantages d'une ponceuse à bande en plus compacte.

- Ergonomique.
- Poignées soft-grip.
- Aspiration des poussières = 81 % d'absorption.
- Carter transparent = meilleure visibilité de la zone de travail.
- Puissance : 1020 W.
- Poids : 4,3 kg.

Livrée avec :

- 1 sac poussière.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1851	281.00

*Dont D.E.E.E.

Aspirateur 25 litres - 1200 W

eau et poussière

Utilisation avec machines électroportatives : perforateurs, rainureuses à béton, ponceuses, scies.

- Prise intégrée pour raccord machine électroportative, maxi 2000 W.
- Puissance : 1200 W.
- Volume poussière : 20 litres.
- Volume liquide : 16 litres.
- Débit d'air : 3,6 m³/min. 3600 l/mn.
- Dépression maxi : 25 Kpa.
- Limiteur de courant de démarrage.
- Nettoyage semi-automatique du filtre.
- Dim. : L 430 x l. 490 x H 390 mm.
- Câble d'alimentation : 8 m.
- Poids : 12,7 kg.

Livré avec :

- Flexible complet : L 5 m.
- 2 filtres moteur.
- 1 adaptateur en caoutchouc.
- 1 bouchon réservoir.
- 1 sac à poussière.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2000	590.00

*Dont D.E.E.E.

Scie sauteuse - 720 W

Poignée étrier ou poignée champignon.

- Emmanchement rapide.
- Coupe droite, biais jusqu'à 45°.
- Vitesses variables.
- Régulation de la vitesse 5 positions.
- Mouvement orbital 4 positions.
- Ligne de coupe éclairée par LED.
- Pare-éclat transparent.
- Soufflerie dégageant la ligne de coupe.
- Puissance : 720 W.
- Vitesse à vide : 850-3000 trs/min.
- Capacité acier/bois : 10/110 mm.
- Poids : 2,2 kg.

Livrée avec :

- 1 raccord aspirateur.
- 1 clé hex.
- 1 pare-éclat.
- 1 protège semelle.
- 1 lame.
- 1 coffret.

Option :

- Coffret de 10 lames bois et métal pour scie sauteuse :
- Bois : 2 x JW20, 2 x JW40, 1 x JW10C, 2 x JW10, 1 JW10R.
- Métal : 2 x JM10.



Poignée Etrier



Poignée Champignon

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie sauteuse - 720 W - Poignée étrier	DDDM1617	230.00
Scie sauteuse - 720 W - Poignée champignon	DDDM1618	230.00
Coffret de 10 lames bois et métal pour scie sauteuse	DDDM2164	9.60

*Dont D.E.E.E.

Scie circulaire - 1300 W

Avec ou sans frein électrique.

- Vitesse à vide : 5800 trs/mn.
- lame Ø 190 mm. Alésage 30 mm.
- Coupe à 90° : 66 mm.
- Coupe à 45° : 48 mm.
- Blocage de l'arbre.
- Couteau diviseur.
- Charbons accessibles.
- Soufflerie dégageant la ligne de coupe.
- Carter de lame et semelle en aluminium.
- Poignée ergonomique bi-matière.
- Guide câble directionnel.
- Possibilité d'aspiration des poussières.
- Câble d'alimentation : 4 m.
- Poids : 4,7 kg.

Livrée avec :

- 1 raccord aspirateur.
- 1 clé de serrage.
- 1 guide parallèle.
- 1 lame carbure bois Ø 190 mm.
- 1 coffret.

A partir de
264 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie circulaire - 1300 W - SANS frein électrique	DDDM1767	264.00
Scie circulaire - 1300 W - AVEC frein électrique	DDDM1768	346.00

*Dont D.E.E.E.

Scie sabre 300 mm - 1010 W

Emmanchement rapide : montage et démontage rapide de la lame sans clé.

- lame réversible à 180°.
- Vitesses variables à l'interrupteur.
- Poignée bêche anti-dérapante.
- Capacité acier/bois/tube : 190/300/130 mm.
- Puissance : 1010 W.
- Vitesse à vide : 0-2800 trs/mn.
- Poids : 3,3 kg.

Livrée avec :

- 1 clé 6 pans.
- 1 lame.
- 1 coffret.

Option :

- Coffret de 12 lames bois et métal pour scie sabre.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie sabre 300 mm - 1010 W	DDDM1852	266.00
Coffret de 12 lames bois et métal pour scie sabre	DDDM2165	46.60

*Dont D.E.E.E.




Clés de serrage

Clé mixte Ultimate®

Conforme aux Normes : DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Diamètres : 3 à 50 mm.
- Chrome Vanadium.
- Finition satinée.
- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- Vendue à l'unité.



∅ (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	85	10,8	7,7	3,8	4,2	DDDM1862	5.10
3,5	85	10,8	7,7	3,8	4,2	DDDM1863	5.10
4	90	10,8	7,7	3,8	4,2	DDDM1864	5.10
4,5	90	12,8	9,7	3,9	4,5	DDDM1865	5.10
5	95	12,8	9,7	3,9	4,5	DDDM1866	5.10
5,5	95	15,2	10,2	4,3	4,7	DDDM1867	5.10
6	100	15,2	10,2	4,3	4,7	DDDM1868	3.80
7	110	17,2	11,8	4,5	5	DDDM1869	3.80
8	120	19,2	13	4,8	5,3	DDDM1870	3.80
9	130	21,2	14,5	5,1	5,6	DDDM1871	3.90
10	140	23,2	15,8	5,3	5,9	DDDM1872	3.90
11	150	25,2	17,5	5,4	7	DDDM1873	4.10
12	160	27,2	18,5	5,6	7,2	DDDM1874	4.20
13	170	29,2	20,5	5,8	7,4	DDDM1875	4.70
14	180	31,2	21,5	6	8	DDDM1876	4.80
15	190	33	22,5	6,2	8,2	DDDM1877	5.40
16	200	34,3	24,5	6,5	8,5	DDDM1878	5.80
17	210	34,5	25,5	6,7	8,7	DDDM1879	6.60
18	220	36,5	27	6,8	9	DDDM1880	6.80

∅ (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
19	230	38,7	28	7	9,3	DDDM1881	7.40
20	240	42,7	29,8	7,3	10,3	DDDM1882	8.10
21	250	44,5	31,8	7,5	10,5	DDDM1883	8.50
22	260	46,5	32,8	7,7	10,7	DDDM1884	8.70
23	270	48	34,8	8,5	11,3	DDDM1885	9.20
24	280	50	35,8	8,7	11,5	DDDM1886	9.80
25	290	51,5	37	8,8	11,8	DDDM1887	10.40
26	300	53	39	9	12,3	DDDM1888	11.10
27	310	56	40,5	9,2	12,6	DDDM1889	12.10
28	320	57,5	41	9,6	12,8	DDDM1890	12.20
29	330	59,5	43,5	10	13	DDDM1891	12.80
30	340	62	44,5	10,2	13,5	DDDM1892	14.10
32	360	65,5	46,5	10,4	14	DDDM1893	14.70
36	410	74	53	13,5	19,4	DDDM1894	38.10
41	460	84	61	16	21,6	DDDM1895	54.30
46	500	92	66	17	23	DDDM1896	72.00
48	540	102	73	18	24,6	DDDM1897	72.00
50	540	102	73	18	24,6	DDDM1898	81.60

Jeu de clés mixtes Ultimate®

Conforme aux Normes : DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Chrome Vanadium.
- Finition satinée.
- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- Vendu en boîte de 8, 9, 11, 16, 18 ou 25 pièces.

Livré en boîte

Nombre de clés	∅ (mm)	Réf.	Prix € HT le jeu
8	8-10-11-13-17-19-22-24	DDDM1899	48.40
9	8-9-10-11-12-13-14-17-19	DDDM1900	42.80
11	7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	DDDM1901	55.00
16	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24	DDDM1902	96.40
18	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24	DDDM1903	103.90
25	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-36-41	DDDM1904	269.20



Jeu de clés mixtes Ultimate®

Conforme aux Normes : DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Chrome Vanadium.
- Finition satinée.
- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- Vendu sur support de 5 ou 10 pièces.

Clé à molette

Conforme à la Norme : DIN 3117 A.

- Chrome Vanadium.
- Finition chromée.
- Angle de fourche 15°.
- Graduation millimétrique.
- Vendue à l'unité.




Nombre de clés	∅ (mm)	Réf.	Prix € HT le jeu
5	8-10-13-17-19	DDDM1905	33.10
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	DDDM1906	69.20

Ouverture (mm)	Ep (mm)	Tête (mm)	Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
13	6,4	31	100	DDDM1380	12.30
18	7,1	46	150	DDDM1381	13.90
23	8,7	57,4	200	DDDM1382	14.60
28	11,1	69,8	250	DDDM1383	18.90
34	13,5	82,3	300	DDDM1384	27.70
43	15,9	104,3	375	DDDM1385	52.90
53	18,2	120	450	DDDM1386	79.00
65	15,4	140,2	600	DDDM1907	118.70



Clé à pipe débouchée

- 6 pans.
- Tête coudée à 90°.
- Chrome Vanadium.
- Finition chromée.
- **Vendue à l'unité.**



Débouchées 6 pans x 6 pans



Coudées 90°



6 pans x 6 pans

Ø (mm)	Long (mm)	Larg Tête (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
6	102	10	DDDM1350	5.50
7	106	11	DDDM1351	5.80
8	114	12,5	DDDM1352	6.30
9	122	13,5	DDDM1353	6.30
10	129	15	DDDM1354	6.90
11	136	16,5	DDDM1355	7.20
12	144	18	DDDM1356	7.70
13	152	19,5	DDDM1357	8.00
14	160	21	DDDM1358	9.30
15	169	22,5	DDDM1359	10.00
16	178	24	DDDM1360	10.50
17	187	25,5	DDDM1361	11.10
18	195	26,5	DDDM1362	13.60
19	204	28	DDDM1363	13.90

Ø (mm)	Long (mm)	Larg Tête (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	212	29,5	DDDM1364	12.40
21	221	30,5	DDDM1365	14.40
22	230	32	DDDM1366	15.50
23	240	33,5	DDDM1367	16.20
24	250	34,5	DDDM1368	17.10
25	276	36	DDDM1369	18.30
26	290	37	DDDM1370	20.10
27	296	38	DDDM1371	21.20
28	310	39,5	DDDM1372	22.60
29	320	41	DDDM1373	27.90
30	330	42	DDDM1374	31.00
32	350	44,5	DDDM1375	34.60
36	380	49,5	DDDM1376	49.90
38	390	52	DDDM2194	12.50

Jeu de clés à pipe débouchées

- 6 pans.
- Tête coudée à 90°.
- Chrome Vanadium.
- Finition chromée.
- **Vendu par : 8, 10, 12 ou 16 pièces.**



Nombre de clés	Ø (mm)	Réf.	Prix € HT le jeu
8	8-10-11-13-17-19-22-24	DDDM1377	93.80
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	DDDM1908	93.80
12	7-8-10-11-12-13-16-17-18-19-22-24	DDDM1909	123.00
16	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24	DDDM1910	172.80

Clé dynamométrique ERGOTORQUE PRÉCISION®

- **Précision de déclenchement : ± 3 %.**
- **Carré d'entraînement 1/2".**
- Précision garantie jusqu'à 5000 serrages.
- Testée et certifiée par la Norme DIN EN ISO 6789.
- Poignée bi-composant ergonomique.
- Utilisation sûre et précise grâce à sa poignée verrouillable.
- Réglage de la précision grâce à la poignée micrométrique.
- Identification individuelle grâce au numéro de série unique.
- Lorsque le couple de serrage est atteint, un signal clair et audible se produit.
- Protection anti-corrosion durable car le manche en acier est cuivré et recouvert d'une peinture époxy.
- Livrée sous étui plastique.



Fenêtre de graduation avec loupe



D Précision ± 3% de la valeur réglée

Force (Nm)	Lbf-ft	Graduation	Long (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20-100	8-75	0,50	412	0,91	DDDM1412	126.10
40-200	15-150	1,00	500	1,30	DDDM1413	126.10
60-320	45-236	1,00	585	1,45	DDDM1414	141.00
80-420	60-310	1,00	678	2,10	DDDM1415	154.80



Molette d'entraînement gauche / droite




Système d'éjection de la douille



Clés de serrage

Clé mixte à cliquet réversible GEARplus®

- Diamètres : 6 à 38 mm.
- Chrome Vanadium, finition satinée.
- Fourche inclinée à 15°.
- oeil incliné à 15°.
- 72 dents, angle de reprise à 5°.
- Denture fine.
- Conforme aux Normes : DIN et ISO.
- **Vendue à l'unité.**



Cliquet réversible 72 dents angle 5°



Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
6	DDDM1387	15.50	17	DDDM1398	23.00
7	DDDM1388	15.50	18	DDDM1399	24.10
8	DDDM1389	15.50	19	DDDM1400	25.80
9	DDDM1390	16.10	22	DDDM1401	34.20
10	DDDM1391	16.50	24	DDDM1402	38.70
11	DDDM1392	17.00	27	DDDM1403	58.40
12	DDDM1393	17.60	30	DDDM1404	76.00
13	DDDM1394	17.90	32	DDDM1405	94.30
14	DDDM1395	20.50	34	DDDM1406	110.20
15	DDDM1396	20.60	36	DDDM1407	157.90
16	DDDM1397	22.60	38	DDDM1408	166.40

Jeu de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus®

Conforme aux Normes DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- Finition satinée.
- Chrome Vanadium.
- **Vendu sur support de 5 ou 10 pièces.**



Cliquet réversible

Nombre de clés	Ø (mm)	Réf.	Prix € HT le jeu
5	8-10-13-17-19	DDDM1911	80.70
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	DDDM1912	195.00

Coupe-boulons

À bras tubulaires ou forgés.

- Mâchoires avec un traitement spécial de surface pour une meilleure longévité.
- Mâchoires biseautées pour une utilisation optimale des lames.
- Poignées ergonomiques.

Bras tubulaires ou forgés

Bras	L (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Tubulaires	450	DDDM1682	27.50
Tubulaires	600	DDDM1683	37.60
Tubulaires	750	DDDM1684	54.90
Tubulaires	900	DDDM1685	71.40
Tubulaires	1050	DDDM1686	135.70
Forgés	450	DDDM1687	64.80
Forgés	600	DDDM1688	83.20
Forgés	750	DDDM1689	105.30
Forgés	900	DDDM1690	141.00



DDDM1684



DDDM1688

Clé mixte à cliquet réversible duo GEARplus®

Le serrage en un coup de main : munies d'un système de cliquet dans la fourche, ces clés vous évitent de ressortir constamment lors du serrage.

- Diamètres : 8 à 24 mm.
- Chrome Vanadium, finition satinée.
- Rotation de la fourche pouvant se faire de manière plate ou à angle.
- Fourche inclinée à 15° avec inverseur.
- Rotation de l'oeil à 5°.
- **Vendue à l'unité.**



Système de cliquet dans la fourche



Fourche inclinée à 15° avec inverseur. Rotation de l'oeil à 5°.

Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
8	DDDM1659	19.90
9	DDDM1660	20.40
10	DDDM1661	21.60
11	DDDM1662	22.40
12	DDDM1663	23.30
13	DDDM1664	23.40
14	DDDM1665	26.70
15	DDDM1666	26.70
16	DDDM1667	30.20
17	DDDM1668	30.20
18	DDDM1669	31.60
19	DDDM1670	33.80
21	DDDM2195	55.90
22	DDDM2196	55.90
24	DDDM2197	67.20

Jeu de clés mixtes duo GEARplus®

• 8-10-13-17-19 mm.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1671	101.50

Jeu de clés mixtes à cliquet à tête inclinable à verrouillage GEARplus®

Conforme aux Normes DIN 3113 - ISO 3318 - ISO 7738.

- Angle de fourche 15°.
- Cliquet réversible 72 dents.
- Tête inclinable à 180°.
- Finition satinée.
- Chrome Vanadium.
- **Vendu sur support de 5 ou 10 pièces.**



Tête inclinable

Nombre de clés	Ø (mm)	Réf.	Prix € HT le jeu
5	8-10-13-17-19	DDDM1913	144.20
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	DDDM1914	287.70



Jeu de tournevis Ultimate®

- Manche tri-matière.
 - Chromée avec pointe brunie.
 - Lame en acier CRVM.
 - Résistant aux produits chimiques.
- Composition :**
- 4 tournevis fente + 2 PHILLIPS®.
 - 4 tournevis fente + 2 POZIDRIV®.



Nombre de tournevis	Composition	Réf.	Prix € HT le jeu
6	Fente : 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm / Cruciforme PHILLIPS® : PH1 - PH2	DDDM1915	27.30
6	Fente : 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm / Cruciforme POZIDRIV® : PZ1 - PZ2	DDDM1916	27.80

Jeu d'embouts de vissage 1/4"

Torsionpower

- Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse.
- Entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3.
- Porte-embouts magnétique à verrouillage automatique 1/4".
- 30% de résistance supplémentaire à la torsion.
- Acier nickelé.
- 32 pièces avec code couleur.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1917	29.50



Pince multiprise STANDARD

- Chrome Vanadium.
- Crémaillère 5 positions.
- Poignées gainées rouge.
- Mâchoire biseautée.
- Bec poli.



Long (mm)	Ouvert. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	45	DDDM1419	13.70

Pince multiprise GAINÉE

- Chrome Vanadium.
- Crémaillère 7 positions.
- Poignées gainées rouge.
- Mâchoire biseautée.
- Bec et crémaillère poli.



Long (mm)	Ouvert. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	36	DDDM1420	14.80

Pince étau 10" Pro 8 Bec long

- Ouverture/fermeture facile.
- Réglage d'ouverture par molette.
- Mâchoires dentées.
- Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage.



Long (mm)	Ouvert. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	85	DDDM2176	42.30

Jeu de 3 pinces Ergotorque®

- Chrome Vanadium.
- Poignée ergonomique bi-composante.
- Conforme aux Normes DIN ISO 5749, 5746, 5745.

Comprenant :

- 1 pince universelle, L. 180 mm.
- 1 pince diagonale, L. 160 mm.
- 1 pince à bec demi-rond, L. 200 mm.



Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1423	60.50

Jeu de clés males coudées Chromé Vanadium.

A TÊTES 6 PANS SPHÉRIQUES LONGUES

Dim. : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1424	17.60



TORX

Dim. : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1425	19.20



TORX PERCÉ

Dim. : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1426	20.80



Scie à métaux

- Structure bi-matière et anti-dérapante.
- Changement de lame rapide, avec ouverture et serrage rapide.
- 2 positions de lames : 45 ou 90°.
- Livrée avec une lame de scie HSS bi-métal L.300 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1691	37.40

Cutter universel 18 mm.

- Manche plastique bi-matière avec armature.
- Système de blocage assurant la sécurité.
- Chargeur de 6 lames sécables.
- Embout amovible pour casser les lames usagées.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1692	6.00

Recharge de 6 lames

Réf.	Prix € HT la recharge
DDDM1693	2.80

Marteau rivoir

- Emmanchement sécurité avec coin métal rond et sécurité résine.
- Tête acier angles arrondis et extrémités polies



Manche hickory 1						
Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
0,8	33	40	110	350	DDDM1430	17.80
1	37	42	120	350	DDDM1431	22.00
1,5	40	50	138	380	DDDM1432	25.80

Manche tri-matière 2						
Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
0,8	29	40	110	338	DDDM1433	21.50
1	34	42	117	340	DDDM1434	24.30
1,5	40	50	138	405	DDDM1435	29.30

Massette

- Emmanchement sécurité avec coin métal rond et sécurité résine.
- Tête acier angles abattus et polissage latéral.



Manche frêne 1						
Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,25	43	43	100	260	DDDM1436	12.20

Manche tri-matière 2						
Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,25	43	43	100	260	DDDM1437	20.20

Burin de mécanicien méplat

- Acier au carbone-manganèse silicium.
- Peinture époxy rouge.
- 3 dimensions.



Long (mm)	Ep (mm)	Larg (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
205	13	23	DDDM1438	14.10
250	13	23	DDDM1439	14.70
300	13	23	DDDM1440	16.00

Jeu de chasses goupilles brunis

- Acier au chrome Vanadium.
- Corps octogonal.
- Socle composite.
- Le lot de 6 pièces, diam. 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1441	37.50





Coffrets d'outillage

Coffret de douilles 1/4"

Ultimate® - 50 pièces

- Coffret bi-matière avec coins renforcés.
- Douilles et accessoires 1/4".
- Finition chromée satinée.
- Dim.: L 300 x l. 160 x H 67 mm.
- Poids : 1,7 kg.

114.00 €HT
le coffret

13 x	4 - 5,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm
3 x	4 - 5,5 - 7 mm
3 x	PH1 - PH2 - PH3
3 x	PZ1 - PZ2 - PZ3
6 x	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
7 x	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40
6 x	M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M10
1 x	1/4"
2 x	35 - 100 mm
1 x	150 mm
1 x	120 mm
1 x	110 mm
1 x	1/4"
1 x	1/4"
1 x	1/4" - 140 mm



Réf. **DDDM1918** Prix € HT le coffret **114.00**

Coffret de douilles 3/4" - 21 pièces

- Douilles 6 pans 3/4".
- Finition chromée.
- Dim. : L 520 x l. 370 x H 90 mm.
- Poids : 14,5 kg.

16 x	19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 32 - 35 - 38 - 39 - 41 - 46 - 50 mm
3 x	100 - 200 - 400 mm
1 x	450 mm
1 x	500 mm



Réf. **DDDM1445** Prix € HT le coffret **292.00**

Coffret de douilles 1/2"

Ultimate® - 24 pièces

- Coffret bi-matière avec coins renforcés.
- Douilles et accessoires 1/2".
- Finition chromée satinée.
- Dim.: L 420 x l. 212 x H 85 mm.
- Poids : 4,4 kg.

20 x	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 34 mm
1 x	1/2"
2 x	125 - 200 mm
1 x	1/2" - 250 mm



Réf. **DDDM1919** Prix € HT le coffret **127.00**

Coffret de maintenance 1/4" - 1/2"

Ultimate® - 101 pièces

- Coffret bi-matière avec coins renforcés.
- Douilles et accessoires 1/4" - 1/2".
- Finition chromée satinée.
- Dim.: L 475 x l. 288 x H 92 mm.
- Poids : 8,3 kg.

Réf. **DDDM1920** Prix € HT le coffret **275.00**

12 x	1/4" : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 mm
1 x	1/4" - 6,35 mm
2 x	1/4" - 50 - 100 mm
1 x	1/4" - 150 mm
1 x	1/4"
16 x	1/2" : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 34 mm
1 x	1/2" - 125 mm
1 x	1/2"
1 x	100 mm
1 x	240 mm

2 x	PH1 - PH2
2 x	PH1 - PH2
1 x	3,5 x 90 mm
1 x	PH1 x 105 mm
1 x	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 x	4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 34mm
1 x	3 x 19 mm
12 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 17 - 19 mm
1 x	135 mm
1 x	18 mm
1 x	400 g



Coffret de maintenance 1/4" - 1/2"

Ultimate® - 131 pièces

- Coffret aluminium.
- Finition chromée satinée.
- Dim.: L 470 x l. 360 x H 145 mm.
- Poids : 13 kg.

386.00 €HT
le coffret

13 x	1/4" : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm
1 x	1/4" x 1/4"
1 x	1/4"
1 x	1/4"
2 x	1/4" - 50 - 100 mm
1 x	1/4" - 150 mm
1 x	1/4" - 110 mm
1 x	1/4"
13 x	1/2" : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
2 x	1/2" - 16 - 21 mm
1 x	1/2"
1 x	3/8" x 1/2"
2 x	1/2" - 125 - 250 mm
1 x	1/2"

1 x	4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 34mm
2 x	5,5 x 100 mm - 6,5 x 120 mm
2 x	PZ1 - PZ2
1 x	100 mm
4 x	PH00 - PH0 - Fente 2 - 3 mm
1 x	4 x 100 mm
2 x	PH1 - PH2
1 x	150 - 250 V
1 x	L 100 mm
1 x	L 180 mm
1 x	L 240 mm
1 x	L 250 mm
1 x	L 145 mm
1 x	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

1 x	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 T45 - T50
1 x	400 mm
1 x	3 x 19 mm
1 x	3 - 150 mm
1 x	L 250 mm
1 x	18 mm
1 x	2 kg
1 x	6 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 mm
1 x	2 kg
1 x	5 pièces
1 x	400 g
1 x	200 mm - #2



Réf. **DDDM1921** Prix € HT le coffret **386.00**



Jeu de clés à douilles et d'embouts 1/4"

37 Pièces.

- Clé mixte à cliquet réversible : 13 x 19 mm.
- Douilles : de 5 à 17 mm.
- Poignée emmanchée + adaptateurs 1/4".
- Embouts 25 mm : Inbus, Phillips, Pozidriv, Torx et pour vis à fente.
- Dim. : L 215 x l. 165 x H 60 mm.
- Coffret plastique.
- Poids : 0,6 kg.

98.00 €HT
le coffret



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM2019	98.00

Jeu d'embouts 1/4"

65 pièces avec repère de couleur.

- Poignée tournevis articulée à cliquet réversible.
- Embouts 25 et 75 mm : Inbus, Phillips, Pozidriv, Torx et pour vis à fente.
- Porte-embouts magnétique 1/4".
- Dim. : L 215 x l. 165 x H 60 mm.
- Coffret plastique.
- Poids : 1,2 kg.

110.00 €HT
le coffret



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM2020	110.00

Coffret d'outillage - 59 pièces Chromé Vanadium.

Ce coffret comprend principalement :

- Poignée à cliquet réversible 48 dents, 3/8".
- Douilles 3/8" : 7 à 24 mm.
- Clés plates mixtes : 8 à 22 mm.
- Clé à molettes.
- Tournevis plats et empreinte PHILIPS.
- Jeu de pinces, scie à métaux avec lames.
- Cutter, marteau, clés alène, burins...
- Dim : L 450 x l. 330 x H 130 mm.
- Poids : 8,8 kg.

249.00 €HT
le coffret



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1631	249.00

Coffret d'outillage - 116 pièces Chromé Vanadium.

Ce coffret comprend principalement :

- Poignée à cliquet réversible 45 dents, 1/4" et 1/2".
- Douilles 1/4" : 4 à 14 mm. Douilles 1/2" : 14 à 24 mm.
- Clés plates mixtes : 8 à 22 mm.
- Jeu de pinces, de tournevis, scie à métaux.
- Mètre, niveau, marteau, clés alène, burins.
- Pied à coulisse, clé à molette...
- Dim : L 450 x l. 360 x H 165 mm.
- Poids : 11,5 kg.

Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1757	279.00



Coffret d'outillage - 97 pièces Chromé Vanadium.

Ce coffret comprend principalement :

- Poignée à cliquet réversible 48 dents, 1/4" et 1/2".
- Douilles 1/4" : 4 à 14 mm.
- Douilles 1/2" : 10 à 22 mm.
- Clés plates mixtes : 8 à 17 mm.
- Clé à molettes.
- Tournevis plats et empreinte POZIDRIV.
- Jeu de pinces, scie à métaux avec lames.
- Cutter, marteau, clés alène...
- Dim : L 460 x l. 370 x H 115 mm.
- Poids : 8,8 kg.



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1278	259.00

Coffret d'outillage - 136 pièces Chromé Vanadium.

Ce coffret comprend principalement :

- Poignée à cliquet réversible 48 dents, 1/4" et 1/2".
- Douilles 1/4" : 4 à 14 mm. Douilles 1/2" : 10 à 32 mm.
- Rallonges 1/4" et 1/2".
- Jeu d'embouts 1/4", 41 pièces.
- Clés mixtes : 8 à 22 mm.
- Tournevis à fente : 3,5 - 5,5 - 6,5 et PZ1-PZ2.
- Tenaille, pince multi-prise, pince coupante, pince universelle...
- Clé à molette, scie à métaux, marteau.
- Pied à coulisse, mètre ruban, indicateur de tension...
- Dim : L 510 x l. 430 x H 200 mm.
- Poids : 13 kg.

Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM2096	299.00





Servantes d'outillage

Servante d'atelier vide

7 tiroirs

- Charge maxi/tiroir : 25/30 kg.
- Tiroirs coulissants à double extension sur roulements à billes.
- Sécurité antibasculement : 1 seul tiroir ouvrable à la fois.
- Tapis antidérapant, résistant aux huiles.
- Poignée ergonomique en métal.
- Serrure centralisée.
- Roues pleines à bandage caoutchouc Ø 125 mm dont 2 avec frein.
- Dim. : L 794 x P 480 x H 1008 mm.
- Poids : 70 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2089	727.00

D Aménagement des tiroirs sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Servante

Parfaitement adaptée aux ateliers exigüs.

- 3 plateaux avec rebords de 40 mm.
- Tapis caoutchouc sur plan supérieur.
- Grande poignée ABS.
- Roues Ø 130 mm dont 2 pivotantes.
- Dim. : L 885 x l. 450 x H 840 mm.
- **Servante à monter.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDB0209	259.00

Servante d'atelier

5 tiroirs : 2 x 75 + 2 x 100 + 1 x 300 mm.

- **Charge maxi : 200 kg.**
- Charge maxi/tiroir : 40 kg.
- Construction monobloc en tôle d'acier.
- Tiroirs extractibles à 100 %.
- Sécurité anti-basculement.
- Plan de travail avec revêtement en mousse noir.
- Rebords anti-chute avec protection.
- Fermeture centralisée par serrure à clés.
- Côtés et dos avec perforations carrées 10 x 10 mm.
- 1 poignée latérale de traction.
- 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein Ø 125 mm.
- Dim. : L 780 x P 490 x H 900 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5010.




D Accessoires pour servantes. Consultez votre partenaire D-Direct.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDM2185	625.00	1.02

Servante d'atelier composée

7 tiroirs - 318 outils.

- Charge maxi/tiroir : 25/30 kg.
- Tiroirs coulissants à double extension sur roulements à billes.
- Sécurité antibasculement : 1 seul tiroir ouvrable à la fois.
- Tiroirs avec mousse compacte pour outils.
- Compartiment latéral avec espace de rangement et paroi perforée.
- Plateau compartimentés.
- Serrure centralisée.
- Roues résistantes aux huiles Ø 120 mm dont 2 avec frein.
- Dim. : L 780 x P 455 x H 985 mm.
- Poids : 91 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2166	1 390.00

Servante d'atelier vide

- Tôle époxy rouge.
- Coffre de rangement équipé d'une étagère.
- 2 tiroirs : L 391 x P 278 x H 56 mm.
- 1 coffre supérieur : L 550 x P 300 mm.
- Plateau latéral escamotable.
- 2 rangements latéraux.
- Fermeture à clé.
- Roulettes pivotantes : Ø 60 mm.
- Dim. : L 559 x P 307 x H 785 mm.
- Poids : 16,5 kg.

134.00 € HT l'unité

Plateau latéral escamotable



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1263	134.00

Caisse à outils vide

1 compartiment + 2 tiroirs.

- Tôle époxy rouge.
- Coffre supérieur : L 470 x P 210 x H 50 mm.
- 2 tiroirs : L 470 x P 210 x H 50 mm.
- Dim. hors tout : L 480 x P 220 x H 240 mm.
- Poids : 6 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2107	53.00



Servante d'atelier Ultimate®

Vide : 7 tiroirs - 8 coloris.

- Charge maxi : 850 kg.
- Plan de travail inox.
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisée par serrure.
- Glissière à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Système anti-basculement.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles.
- Dim. avec roues : L 680 x l. 460 x H 1020 mm.

Dim. utiles des tiroirs :

- Charge maximale par tiroir : 45 kg.
- 5 x H 55 x L 580 x P 400 mm.
- 2 x H 135 x L 580 x P 400 mm.

A partir de

724.00 €HT

l'unité



Existe en 5 et 9 tiroirs.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Servante d'atelier Ultimate® équipée

Servante 7 tiroirs équipée d'une composition d'outils pour 2 tiroirs.

• Caractéristiques de la servante identiques à l'Ultimate® référence DDDM1657.

Composition de l'outillage :

- Empreinte des outils découpée au laser.
- Résistant aux huiles et produits chimiques.
- Mousse imputrescible.

Détails :

- Module de douilles et accessoires ULTIMATE® 1/4", 54 pièces.
- Module de douilles et accessoires ULTIMATE® 1/2", 24 pièces.
- Module de clés mixtes ULTIMATE®, 17 pièces - de 6 à 22 mm.
- Module de tournevis ULTIMATE® Fente - POZIDRIV®, 6 pièces.
- Module de pinces, 4 pièces.
- Module d'outils de frappe manche bois, 9 pièces.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Gris / Noir	DDDM1657	724.00	2.01
Bleu	DDDM1694	724.00	2.01
Rouge	DDDM1695	724.00	2.01
Jaune / Gris	DDDM1696	724.00	2.01
Blanc	DDDM1697	724.00	2.01
Vert	DDDM1698	724.00	2.01
Rose	DDDM2108	724.00	2.01
Orange	DDDM2109	724.00	2.01

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Gris / Noir	DDDM1922	1 231.00	2.01
Bleu	DDDM1923	1 231.00	2.01
Rouge	DDDM1924	1 231.00	2.01
Jaune / Gris	DDDM1925	1 231.00	2.01
Blanc	DDDM1926	1 231.00	2.01
Vert	DDDM1927	1 231.00	2.01

Servante d'atelier Racing

5, 6 ou 7 tiroirs.

- Charge maxi : 350 kg.
- Charge maxi par tiroir : 30 kg.
- Plan de travail en polypropylène avec graduation gravée.
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale.
- Glissière à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Double poignée de manoeuvre intégrée au plateau.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Dim. avec roues : L 720 x l. 460 x H 975 mm.



Nbre de tiroirs	Nbre x H tiroirs (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
5	3 x 55 + 1 x 130 + 1 x 280	46,8	DDDM2167	423.00	1.29
6	3 x 55 + 3 x 130	47	DDDM2168	465.00	1.35
7	5 x 55 + 2 x 130	47,6	DDDM2169	494.00	1.47

Servante d'atelier Ultimate®

13 tiroirs.

- Charge maxi : 850 kg.
- Charge maximale par tiroir : 45 kg.
- Plan de travail en mousse.
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisée par serrure.
- Glissière à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Double poignée de manoeuvre intégrée au plateau.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Dim. avec roues : L 1060 x l. 470 x H 1030 mm.
- Poids : 106 kg.

Dim. utiles des tiroirs :

- 1 x H 110 x L 930 x P 390 mm.
- 5 x H 55 x L 565 x P 390 mm.
- 1 x H 135 x L 565 x P 390 mm.
- 1 x H 135 x L 295 x P 390 mm.
- 5 x H 55 x L 295 x P 390 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDM2170	1 217.00	3.18



Outillage pneumatique



Ponceuse orbitale pneumatique

- Idéal pour le ponçage et le polissage.
- Forme légère et compacte.
- Maniable facilement avec une seule main.
- Plateau 15 trous d'aspiration : 80 mm/Ø 11 mm.
- En combinaison avec sac à poussière ou raccordement à un aspirateur industriel.
- Tuyau de sortie d'air intégré.
- Réglage de vitesse continu.
- Vitesse de rotation : 10 000 trs/min.
- Consommation d'air : 128 l./min.
- Longueur : 186 mm.
- Disque : Ø 150 mm, 6".
- Excentrique : 5 mm.
- Vibrations : 1,44 m/s².

140.00 €HT
l'unité



Livrée avec :

- Sac de récupération en tissu.
- Raccord rapide 1/4".

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2171	140.00

Clé à chocs pneumatique 3/4"

RACING Power

- **Vitesse de rotation à vide : 4600 trs/min.**
- Mécanisme de frappe haute performance.
- Poignée ergonomique antidérapante.
- Vibrations réduites.
- Bruit à vide maxi : 101,1 dba.
- Sortie d'air vers l'arrière de la poignée.
- Couple maximal de serrage :
Position 1 = 900 Nm.
Position 2 = 1620 Nm.
Position 3 = 1800 Nm.
- Couple maximal de desserrage : 2000 Nm.
- Livré avec un raccord pneumatique 3/8".
- Ø mini du tuyau : 1/2" - 13 mm.
- Dim. : L 260 x H 250 mm.
- Poids : 6,80 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2198	358.00

Clé à chocs pneumatique 1/2" RACING

- **Vitesse de rotation à vide : 7800 trs/min.**
- Couple maxi de serrage :
Position 1 = 350 Nm.
Position 2 = 550 Nm.
Position 3 = 610 Nm.
- Couple de desserrage maxi : 1200 Nm.
- Vibrations : < 5,778 m/s².
- Bruit à vide maxi : 95,16 dba.
- Bruit en sollicitation maxi : 106,16 dba.
- Consommation d'air : 184 l./min.
- Pression : max. 6,3 bar.
- Entrée de tuyau : 1/4" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 200 x l. 220 mm.
- Poids : 2,10 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2173	113.00

Douilles à chocs, raccords, rallonges à chocs, cardans. Consultez votre partenaire.

Perceuse coudée pneumatique

- Mandrin de serrage à clé.
- Vitesse : 1900 trs/min.
- Puissance : 370 W.
- Vibrations : < 3,5 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 101,9 dba.
- Bruit maxi. en choc : 90,9 dba.
- Consommation d'air : 350 l./min.
- Pression fonctionnelle maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Entrée de tuyau : 1/4" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 205 x l. 115 mm.
- Poids : 1,07 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2174	212.00

Perceuse pneumatique

Avec poignée latérale.

- Mandrin de serrage rapide.
- Ø du mandrin : 13 mm maxi.
- Vitesse : 450 trs/min.
- Puissance : 330 W.
- Vibrations : < 0,80 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 95 dba.
- Bruit maxi. en choc : 87 dba.
- Consommation d'air : 113 l./min.
- Pression fonctionnelle maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Ø du tuyau conseillé : 3/8" (10 mm).
- Raccord d'entrée d'air : 1/4".
- Longueur : 200 mm.
- Poids : 1,60 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1307	167.00

Nous pouvons vous proposer une large gamme d'outils et d'accessoires pneumatiques. Consultez votre partenaire.

Meuleuse droite pneumatique

- **Mandrin : 6 mm.**
- **Vitesse : 23 000 trs/min.**
- Mandrin : 6 mm.
- Puissance : 370 W.
- Vibrations : < 2,0 m/s².
- Bruit maxi à vide : 101,1 dba.
- Bruit maxi en sollicitation : 90,1 dba.
- Consommation d'air : 350 l./min.
- Pression de travail maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Entrée de tuyau : 1/4" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 188 x l. 45 mm.
- Poids : 0,6 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2175	71.00

Meuleuse pneumatique avec poignée latérale

- **Pour disques Ø 125 mm x 22 mm.**
- Vitesse : 10000 trs/min.
- Puissance : 700 W.
- Vibrations : < 0,5 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 103 dba.
- Bruit maxi. en sollicitation : 90 dba.
- Consommation d'air : 142 l./min.
- Pression de travail maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Ø du tuyau : 3/8" (10 mm).
- Raccord d'entrée d'air : 1/4".
- Longueur : 210 mm.
- Poids : 1,75 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1309	197.00

Disques de meuleuses pour tous types de matériaux. Consultez votre Partenaire.



Compresseur

A partir de
211.00 €HT
l'unité



DDDR0024 - Cuve : 50 litres

DDDR0025 - Cuve : 100 litres

DDDR0026 - Cuve : 200 litres



DDDR0027 - Cuve : 270 litres



DDDR0028 - Cuve : 500 litres



DDDR0034 - Cuve 500 litres



DDDR0032 - Cuve 500 litres.
A vis - Insonorisé



DDDR0031 - Cuve 500 litres.
Insonorisé



DDDR0033
Purgeur automatique séquentiel
+ kit adaptation
toutes cuves 220V mono

Courroie	Cuve (l)	Puissance moteur (CV)	Débit (m³/h)	Puissance (Kw)	Pression maxi (bar)	Vitesse (tr/mn)	Tension (V)	Compresseur à	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Non	50	2,5	14	1,8	8	2850	220 mono	Piston	700 x 300 x 690	DDDR0024	211.00
Oui	100	3	23	2,2	10	1000	220 mono	Piston	1160 X 500 X 820	DDDR0025	502.00
Oui	100	5,5	23	2,2	10	1280	220 mono	Piston	1100 x 1480 x 1000	DDDR0034	2 673.00
Oui	200	3	23	2,2	10	1150	220 mono	Piston	1200 x 610 x 940	DDDR0026	767.00
Oui	270	5,5	51	4	10	1100	380 tri	Piston	1500 x 500 x 990	DDDR0027	1 279.00
Oui	500	7,5	58	5,5	10	11100	380 tri	Piston	1950 x 610 x 1250	DDDR0028	1 766.00
Oui	500	7,5	50	5,5	11	760	380 tri	Piston	2000 x 730 x 1920	DDDR0031	3 960.00
Non	500	10	58	7,5	10		380 tri	Vis	860 x 650 x 945	DDDR0032	7 344.00
Purgeur automatique séquentiel + kit adaptation toutes cuves 220 V mono										DDDR0033	185.00

Kit 7 accessoires pour compresseur

- Poignée de gonflage, soufflette.
- 3 embouts de gonflage.
- Tuyau spirale : 4 mètres.
- Mallette de transport.



Réf. DDDR0030 Prix € HT le kit **74.00**

Pistolet de gonflage Eurodauin

- Pour voitures légères et poids lourds.
- Gradué de 0,7 à 10 bar.



Réf. DDDR0009 Prix € HT l'unité **75.00**

Enrouleur tuyau à air comprimé

- Tuyau dévidoir avec retour automatique.
- Longueur : 15 m. Dim. : 8 x 12 mm.
- Pression maxi : 10 bar.
- Embouts entrée et sortie : 1/4" M.
- Dim. : 395 x 340 x 175 mm.
- Poids : 5,5 kg.



Réf. DDDR0016 Prix € HT l'unité **149.00**



Machines outils

Touret à meuler

Équipé d'un arrêt coup de poing et d'un interrupteur avec bobine antiredémarrage.

- Sortie carter d'aspiration.
- Alimentation : 230 V mono ou 400 V triphasé.

A partir de
249.00 €HT
l'unité



DDDM1217 Meule / Meule



DDDM1218 et DDDM1219
Meule / Meule



DDDM1220 et DDDM1221
Meule / Brosse métallique



DDDM1771
A bande / Meule

INFO

Le touret DDDM1217 est conforme à la directive relative aux machines pour utilisation en milieu éducatif et collectivités.

Touret	Tension d'alimentation (V)	Puissance moteur (W)	Vitesse (tr/mn)	Ø meule (mm)	Sortie aspiration Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Meule / meule	230 mono	300	2850	150	-	11	DDDM1217	249.00
Meule / meule	230 mono	450	2850	200	36	21	DDDM1218	402.00
Meule / meule	400 Tri	450	2850	200	36	21	DDDM1219	402.00
Meule / brosse	230 mono	450	2850	200	36 et 100	24	DDDM1220	402.00
Meule / brosse	400 Tri	450	2850	200	36 et 100	24	DDDM1221	402.00
À bande / meule	400 Tri	500	2850	200	36	27	DDDM1771	654.00

*Dont D.E.E.E.

Perceuse à base magnétique

Spécialement étudiée pour le perçage sur charpente métallique sans pré-perçage et sans vibration.

- Livrée en coffret plastique avec clés de services : 2,5 - 4 et 8 mm.
- Porte fraise emmanchement rapide.
- Protecteur mandrin.
- Chaîne sécurité.
- Système de lubrification.
- Alimentation : 230 V.

A partir de
925.00 €HT
l'unité



DDDM1706



DDDM1707



DDDM1708



Puissance moteur (Kw)	Capacité Perçage/Fraisage (mm)	Nbre de vitesses	Vitesses de rotation (tr/mn)	Attachement	Course de broche (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,1	Fraise 35	1	450	Weldon 19	120	11	DDDM1706	925.00
1,8	Fraise 50	2	250-450	CM2	190	15	DDDM1707	1 455.00
1,8	Fraise 80	3	110-175-245-385	CM3	190	20	DDDM1708	2 045.00

*Dont D.E.E.E.

Coffret de 6 fraises à carotter

- Ø 12,14,16, 18, 20 et 22 mm.
- + pilote.

Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1709	268.00

Affûteuse à forets

- Affûtage précis de +/- 0.05 mm.
- Affûtage rapide de l'angle de chanfrein et de l'angle du sommet en un serrage de la mèche.
- Réglage de la position de la mèche donne un angle de coupe précis.
- Affûtage en croix.
- Alimentation : 230 V.



Capacité d'affûtage (mm)	Angle du filet	Vitesse (trs/mn)	Dim. L x l x H (mm)	Livré avec	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2/13	90 - 140°	5100	282 x 185 x 110	11 pinces	11	DDDM2091	739.00
12/2	100 - 136°	5	380 x 240 x 200	14 pinces	29	DDDM2092	1 470.00

*Dont D.E.E.E.

Etau d'établi

Sur base tournante à 360°.

- Construction en fonte pour un usage intensif.
- Glissière graissée de manière permanente.



Largeur mâchoires (mm)	Ouverture (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	115	19	DDDM2116	132.00
125	130	25	DDDM2117	163.00
150	145	32	DDDM2118	189.00
200	210	44	DDDM2119	214.00



Perceuse d'établi sur colonne

Équipée d'un interrupteur coup de poing avec bobine anti-redémarrage.



A partir de
324.00 €HT
l'unité



DDDM1273

- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : B16.
- Table à rainures parallèles.
- Protecteur mandrin asservi.
- Livrée avec étau manuel de 75 mm.

DDDM1772

- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : B18/CM2.
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.

DDDM1274

- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : CM2
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.
- Livrée avec étau manuel de 85 mm.

DDDM1200

- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : CM2
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.



DDDM1201

- Moteur 2 vitesses 400 V.
- Cône : CM2.
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.

DDDM1259

- Moteur 1 vitesse 400 V.
- Cône : CM3.
- Table à rainures parallèles.
- Protecteur mandrin asservi.

DDDM1204

- Moteur 2 vitesses 400 V.
- Cône : CM3.
- Table étau réversible.
- Protecteur mandrin asservi.
- Dispositif de lubrification.

DDDM1773

- Moteur 2 vitesses 400 V.
- Cône : CM3.
- Table étau réversible.
- Protecteur mandrin asservi.
- Descente automatique.

Voltage (V) - Puissance (Kw)	Capacité perc. / tarau. (mm)	Nbre de vitesses	Plage de vitesses (tpm)	Course de broche (mm)	Mandrin autoserrant (mm)	Dim de la table (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
230 - 0,19	10	5	600 - 2600	53	13	165 x 165	18	DDDM1273	324.00
230 - 0,37	16	12	260 - 2900	85	16	265 x 265	62	DDDM1772	702.00
230 - 0,37	16	5	490 - 2510	80	16	265 x 265	50	DDDM1274	719.00
230 - 0,55	16	12	290 - 2300	85	16	265 x 265	76	DDDM1200	874.00
400 - 0,55	16	12	290 - 2300	85	16	265 x 265	76	DDDM1201	874.00
400 - 0,75	26	12	150 - 2840	115	16	428 x 475	164	DDDM1259	1 195.00
400 - 0,75	30	18	115 - 2470	125	16	390 x 290	216	DDDM1204	2 720.00
400 - 1,5	32 - 16	Variateur	80 - 2500	140	16	390 x 290	290	DDDM1773	4 485.00

*Dont D.E.E.E.



Machines outils

Scie à ruban semi-automatique sur socle

Permet la réalisation de coupes droites jusqu'à 45° droite/gauche et 60° à droite par rotation de l'archet.

- Moteur : 400 V - 0,9/1,5 Kw.
- Descente de l'archet par vérin hydraulique commandé par régulateur de débit.
- Commandes centralisées sur pupitre.
- Capacité de coupe de 280 mm en tube.
- Étau à serrage hydraulique.
- Ruban guidé par roulements à billes et patins carbure.
- Vitesse du ruban : 35 et 70 m/min.
- Dim. du ruban : L 3120 x H 27 x Ep. 0,90 mm.
- Lubrification intégrée.
- Guide lame réglable.
- Palpeur de capacité.
- Sécurité anti-démarrage.
- Brosse chasse copeaux.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Hauteur de travail : 830 mm.
- Dim. : L 1530 x l. 1400 x H 1800 mm.
- Poids : 480 kg.
- Livrée avec : 1 ruban et socle.

Capacités de coupe en mm			
	○	□	
à 90°	280	350 x 140	
à 45°/D	230	230 x 230	
à 45°/G	200	220 x 100	
à 60°/D	140	140 x 140	



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie à ruban	DDDM2093	12 420.00
Rubans : L 3120 x 27 x 0,90 - Pas de 4/6 - Cdt par 5	DDDM2094	50.00

*Dont D.E.E.E.

Ponceuse à bande sur socle

Pour les travaux de ponçage et rectification plane de pièces de grande surface.

- Bras de ponçage inclinable.
- Sortie pour aspiration Ø 75 mm.
- Récupérateur de poussière.
- Moteur : 400 V / 2.2 Kw.
- Vitesse de bande : 30 m/s.
- Dim. de la bande : 75 x 2000 mm.
- Surface de ponçage : 75 x 600 mm.
- Dim. : L 950 x l. 430 x H 1050 mm.
- Poids 85 kg.
- Livrée sur socle.



D Accessoires : disques de rechange, brosses métalliques, bandes abrasives. Consultez votre partenaire D-Direct.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1260	1 211.00

*Dont D.E.E.E.

Tronçonneuse à disque abrasif

- Découpe à sec.
- Étau à serrage rapide avec angle de coupe 90° G/D.
- Moteur : 230 V - 2,2 Kw.
- Vitesse de rotation : 3900 trs/min.
- Disque : Ø 355 mm.
- Alésage : 25,40 mm.
- Poids : 17 kg.

Livrée avec :

- 1 disque à tronçonner.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1224	345.00

*Dont D.E.E.E.

Tronçonneuse fraise - scie

Avec système de lubrification inclus dans le socle.

- Moteur : 400 V/1,9 Kw.
 - Moteur pompe : 0,1 Kw.
 - Coupe : droite et jusqu'à 45° G/D.
- 2 vitesses de lame :**
- Pour profilés creux et cornières 44/88 trs/min.
 - Pour matériaux pleins et inox : 22/44 tpm.
 - Lame : Ø 315 mm maxi.
 - Étau de serrage rapide, ouverture 120 mm.
 - Réservoir lubrifiant : 5 litres.
 - Haut. de travail : 900 mm.
 - Encombrement : L 690 x l. 1100 x H 1750 mm.
 - Niveau sonore : 70 dB.
 - Poids socle inclus : 163 kg.
 - Livrée avec 1 lame et socle.

D Lames de rechange sur demande.

Capacités de coupe en mm			
	○	□	
à 90°	50	100	80 x 80 110 x 70
à 45°/G/D	40	90	70 x 70 75 x 50



Matériaux	Vitesse (trs/mn)	Réf.	Prix € HT l'unité
Profilés creux et cornières	44 / 88	DDDM1261	2 975.00
Pleins et inox	22 / 44	DDDM1267	2 975.00

*Dont D.E.E.E.

Tronçonneuse à lame carbure

- Découpe à sec.
- Étau à serrage rapide avec angle de coupe 90°/45° G/D.
- Moteur : 230 V - 2,2 Kw.
- Vitesse de rotation : 1300 trs/min.
- Disque : Ø 355 mm.
- Alésage : 25,40 mm.
- Poids : 24 kg.

Livrée avec :

- 1 lame à pastilles carbures 70 dents.

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Tronçonneuse à lame carbure	DDDM1225	881.00
Lame carbure 355 x 25,4 : 70 dents	DDDM1210	263.00
Lame carbure 355 x 25,4 : 80 dents	DDDM1211	263.00
Lame carbure 355 x 25,4 : 90 dents	DDDM1212	322.00

*Dont D.E.E.E.



Scie à ruban sur socle

Permet la réalisation de coupes droites ainsi que des coupes à 45° et 60° à droite par rotation de l'archet.

- Moteur : 230 V/1,1 Kw.
- Vitesse du ruban : 20 à 65 m/min.
- Dim. du ruban : L 1735 x H 12,7 x Ep. 0,64 mm.
- Lubrification intégrée.
- Variateur de vitesse.
- Guide lame à roulements.
- Étau de serrage rapide, ouverture 160 mm.
- Protection thermique contre les surcharges.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Hauteur de travail : 880 mm.
- Dim. : L 1020 x l. 570 x H 1650 mm.
- Poids : 115 kg.
- Livrée avec 1 ruban et socle.



Capacités de coupe en mm	
à 90° : 150	160 x 150
à 60° : 55	55 x 80
à 45° : 95	95 x 130

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie à ruban	DDDM1758	1 325.00
Rubans : L 1735 x 13 x 0,65 - Pas de 8/12 - Cdt par 5	DDDM1759	31.00

*Dont D.E.E.E.

Scie à ruban

Idéale pour des travaux sur les chantiers.

- Moteur : 230 V/1 Kw.
- Vitesse du ruban : 25 à 80 m/min.
- Dim. du ruban : L 1440 X H 12,7 X Ep 0,64 mm.
- Variateur de vitesse.
- Guide lame à roulements.
- Étau de serrage rapide, ouverture 190 mm.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Dim. : L 724 x l. 375 x H 446 mm.
- Poids : 19 kg.
- Livrée avec 1 ruban.



Capacités de coupe en mm		
à 90° : 125	125 x 125	
à 60°/D 50	50 x 50	
à 45°/D 85	85 x 85	

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie à ruban	DDDM1760	619.00
Rubans : L 1440 x 13 x 0,65 - Pas de 10/14 - Cdt par 5	DDDM1761	24.40

*Dont D.E.E.E.

Scie à ruban à descente assistée

Utilisable pour la coupe de nombreux métaux (alu, acier, inox).

Descente de l'archet : manuelle ou semi-automatique.

- Moteur : 400 V/1,1 Kw.
- Coupe : droite, 45°G et 60°D par rotation de l'archet.
- Dim. du ruban : L 2455 x H 27 x Ep. 0,9 mm.
- Étau de serrage rapide, ouverture 260 mm.
- Protection thermique contre les surcharges.
- Lubrification intégrée.
- Variateur de vitesse (uniquement sur DDDM1656).
- Guide lame à roulements.
- Manomètre de tension du ruban.
- Niveau sonore : < 77,2 dB.
- Hauteur de travail : 850 mm.
- Dim. : L 1800 X l. 1100 x H 1700 mm.
- Poids : 390 kg.
- Livrée avec 1 ruban et socle.

Capacités de coupe en mm	
à 90° : 220	260 x 90
à 60° : 90	85 x 85
à 45° : 150	145 x 125
à 45°G : 110	160 x 45

Version	Vitesses	Vitesse ruban (m/mn)	Réf.	Prix € HT l'unité	
Manuelle	2	36 / 72	DDDM1276	4 390.00	
Semi-automatique	Variable	20 / 85	DDDM1656	6 999.00	
Rubans : L 2455 x 27 x 0,9 - Pas de 6/10 - Cdt par 5				DDDM1762	39.90


*Dont D.E.E.E.



Table à rouleaux

Système modulaire d'entrée et de sortie adaptable aux scies et tronçonneuses sur socle.

- Charge maxi : 350 kg/m.
- Dim. : L 2000 ou 3000 x l. 320 x H réglable de 630 à 1000 mm.
- Butée manuelle réglable sur table : L 3000 mm.
- Rouleau : Ø 60 mm.
- Livrée avec dispositifs de fixation à la machine et 2 pieds de support.



Hauteur réglable de 630 à 1000 mm

Longueur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2000	50	DDDM1763	691.00
3000	80	DDDM1764	1 135.00

Servante à rouleaux

Idéale en bout d'établi ou machine outils afin de maintenir à niveau et manutentionner des charges longues.

3 modèles réglables en hauteur :

- 1 rouleau.
- 5 rouleaux.
- 1 rouleau et 7 billes.



Version	H mini/maxi (mm)	Dim. rouleaux L x Ø (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 rouleau	580/950	400 x 50	70	4,5	DDAI1098	98.00
5 rouleaux	640/950	400 x 50	70	13	DDAI1099	137.00
1 rouleau et 7 billes	620/980	320 x 35	50	4	DDAI1131	109.00



Éclairage professionnel

Outillage

Armature LED - IP 65

Pour une utilisation dans les plateformes, les entrepôts de stockage, au dessus de rayonnages de 6 à 15 mètres de hauteur.

Consomme 2.5 fois moins d'énergie.

- Puissance : 100, 150, 200 et 240 W. Remplacement des cloches : 250 - 450 W HID.
- Boîtier aluminium.
- Angle d'éclairage: 110°.
- Indices de protection : IP 65 - Choc IK08.
- Fonctionnement : de -40° à +50°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Tension : AC100-277 V.
- Température couleur : Blanc neutre 4000 K.
- Coloris boîtier : Noir.
- Livrée avec câble : L 30 cm.
- Bague de fixation incluse.
- **Garantie : 6 ans.**

A partir de
219.00 €HT
 l'unité




Puissance (W)	Flux lumineux (Lm)	Dim boîtier Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	15 000	250 x 178	2,1	DDDN1423	219.00
150	22 500	300 x 181	2,9	DDDN1424	262.00
200	30 000	345 x 183	4,2	DDDN1425	333.00
240	36 000	345 x 183	5,5	DDDN1426	412.00

Dalle LED opaque

Installation par encastrement, suspension ou montage en saillie.

- **Version standard** : Dim. : L 600 x l. 600 mm.
- **Version anti-éblouissement** : Dim. : L 600 x l. 600 mm.
- Angle de faisceau : 120°.
- Indice de protection : IP 40.
- Fonctionnement : de -20° à +40°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Température couleur : Blanc neutre 4000 K.
- Contour couleur alu.
- **Options sur demande** :
- Suspensions 4 filins.
- Cadre déporté pour montage en saillie.
- **Garantie : 3 ans.**



Version	Puissance (W)	Lumens	Réf.	Prix € HT l'unité
Standard	40	4000	DDDN1410	70.00
Anti-éblouissement UGR<19	40	4000	DDDN1411	76.00

Projecteur LED- IP 65

Utilisation : intérieure/extérieure.

- Puissance : 10 à 200 Watts.
- Boîtier aluminium.
- Vitre en verre trempé : 4 mm.
- Indices de protection : IP 65 conforme IP 66 - Choc IK08.
- Angle d'éclairage : 120°.
- Fonctionnement : de -20° à +50°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Tension : 100 à 277 V/AC.
- Livré avec 80 cm de câble.
- Protections: Surchauffe, Surintensité, Surtension, Courts-circuits, + 6kV.
- Température couleur : Blanc neutre 4000 K.
- Coloris boîtier : Noir.
- **Garantie : 5 ans.**
- **Détecteur de mouvement 180° pour projecteurs jusqu'à 100 W**
- **Portée 2 à 12 m.**



Autres températures de couleur.
 Consultez votre partenaire D-Direct.

Puissance (W)	Equivalent halogène (W)	Flux lumineux (Lm)	Dim. boîtier L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	
10	80	1000	107 x 32 x 140	0,60	DDDN1432	35.00	
20	160	2000	190 x 40 x 152	0,90	DDDN1433	44.00	
30	240	3000	265 x 47,5 x 220	1,10	DDDN1434	59.00	
50	400	5000	300 x 49,5 x 245	2,10	DDDN1435	75.00	
100	800	15 000	402,5 x 60 x 295	4,70	DDDN1436	167.00	
150	1200	22 500	430,5 x 60 x 330	5	DDDN1438	222.00	
200	1600	30 000	470,5 x 60 x 360	6,8	DDDN1439	270.00	
Détecteur de mouvement pour projecteurs jusqu'à 100W						DDDN1437	28.00

Tube LED opaque

Anti-éblouissement

- Longueur 1200 mm - 19 W équivalent 36 W tube fluorescent.
- Longueur 1500 mm - 30 W équivalent 58 W tube fluorescent.
- Angle d'éclairage : 160°.
- Indice de protection : IP 20.
- Fonctionnement : de -20° à +50°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Avec ballast ferromagnétique ou AC direct.
- **Conditionnés par : 20 tubes identiques.**
- **Garantie : 5 ans.**



INFO

Comment les installer ?

- Remplacer les tubes classiques dans un luminaire à ballast ferromagnétique : Il suffit de remplacer le starter de votre installation par le starter fourni dans l'emballage.
- Branchement direct sur le courant alternatif 220-240V dans des nouveaux luminaires sans ballast ni starter.

Puissance (W)	Longueur (mm)	Température couleur : blanc	Lumens	Lumens (W)	Réf.	Prix € HT l'unité
19	1200	Neutre 4000 K	2150	113	DDDN1412	32.00
19	1200	Froid 5000 K	2200	116	DDDN1413	32.00
30	1500	Neutre 4000 K	3730	124	DDDN1427	34.00
30	1500	Froid 5000 K	3925	131	DDDN1428	34.00

Luminaire LED étanche

- Étanchéité IP65
- Puissance 31 et 45 W.
- Angle d'éclairage : 180°.
- Indice de protection (chocs) : IK08.
- Fonctionnement : de -30° à +50°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Alimentation : AC85 - 246V AC/V.
- **Conditionnés par : 8 luminaires.**
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de
51.00 €HT
 l'unité



Existe en version câblage traversant.
 Consulter votre partenaire D-Direct.

Puissance (W)	Flux lumineux (Lm)	Température couleur : blanc	Lumens (W)	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
31	4030	4000 K	130	1200 x 83 x 67	DDDN1429	51.00
45	5850	4000 K	130	1500 x 83 x 67	DDDN1430	59.00

**Lampe de travail rechargeable
350 lumens**

- Torche LED SMD : 350 lumens.
- Spot 1 LED : 80 lumens.
- Batterie : Li-ion.
- 3 aimants intégrés.
- Dim. : 56 x 46 x 250 mm.
- Crochets de suspension rétractables et pivotants à 360°.
- Indice de protection : IP 20.
- Autonomie : 3 à 7 h.
- Protection contre les chocs : IK04.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1417	52.00

**Lampe de capot rechargeable SMD,
1000 lumens**

- LED: 62 SMD 6W.
- Batterie : 3,7 V / 2,2 Ah.
- Intensité : 100% - 1000 lumens / 50% - 500 lumens.
- Indice de protection : IP 65.
- Protection contre les chocs : IK08.
- Temps de chargement : 5 heures.
- Autonomie: 3 à 6 heures.
- Température de couleur : 5650 à 6500 K.
- Crochet antirayure.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1419	148.00

**Projecteur rechargeable COB 10 W
1100 lumens**

- LED COB 10 W.
- Base magnétique : 40 N.
- Base pivotante à 180°.
- Trous M8 pour montage sur trépied.
- Indicateur de charge de batterie incorporé.
- Corps ABS.
- Indice de protection : IP 68.
- Protection contre les chocs : IK09.
- Batterie Li-ion : 3,7 V / 4,4 Ah.
- Autonomie : 6 heures.
- Dim. 150 x 101 x 42 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1421	99.00

Enrouleur mural

- Longueur du câble : 10 m - H07RN-F.
- Nombre de fil 3 (2+1) Ø 2.5 mm².
- Puissance câble enroulé : 1600 W.
- Puissance câble déroulé : 3200 W.
- Protection IP 42.
- Poids : 5,5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1405	235.00

Enrouleur standard

- Longueur câble : 25 ou 40 mètres.
- Type de câble : H05 VV-F.
- Section : 3 x 1,5 mm².
- 4 prises : 2 P+T 10/16A.
- Disjoncteur thermique.
- Puissance maxi enroulée : 1100 W.
- Puissance maxi déroulée : 3200 W.



Longueur câble (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
25	DDDN1330	67.00
40	DDDN1350	82.00

Enrouleur de chantier

- Longueur câble : 20 ou 40 mètres.
- Type de câble : H07 RN-F.
- Section : 3 x 2,5 mm².
- 4 prises à clapets : 2 P+T 10/16A.
- Disjoncteur thermique.
- Puissance maxi enroulée : 1200 W.
- Puissance maxi déroulée : 3200 W.
- Classe : IP 44.



Longueur câble (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	DDDN1351	102.00
40	DDDN1352	148.00

**Lampe de travail rechargeable
150 Lumens avec pointeur laser**

- LED : 2 W COB 150 Lumens
- LED spot : 1 W CREE 80 Lumens.
- Classe de laser : 2.
- Indice de protection : IP 54
- Protection contre les chocs : IK07.
- Température de couleur : 6500 K
- Dimensions : L 160 x l. 51 x H 33 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1418	61.00

**Lampe frontale COB USB rechargeable
150 lumens**

- LED : 2 W COB.
- Température de couleur : 6000 K.
- Batterie Li-Ion 3,7 V / 2200 mAh.
- LED longue durée : + 100.000 heures.
- 2 modes d'intensité : 150/75 lumens puis stroboscope.
- Autonomie 100% : 4 heures.
- Autonomie 50% : 16 heures.
- Indice de protection : IP 54.
- Protection contre les chocs : IK07.
- Temps de chargement : 5 heures.
- Poids : 60 gr.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1420	40.00

**Lampe de travail rechargeable
indestructible 700 lumens**

- LED COB 6 W.
- Base magnétique : 52 N.
- Corps en aluminium recouvert de caoutchouc très résistant.
- Indicateur de charge de batterie incorporé.
- Crochet pivotant.
- Intensité : 175 - 300 - 700 lumens.
- Indice de protection IP 65.
- Protection contre les chocs : IK07.
- Autonomie : 2 à 7 heures.
- Dimensions : 59 x 41,5 x 230 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1422	88.00





Soudure

Poste de soudure Inverter - MMA

- Puissance : 10 à 160 A (facteur de marche : 85 A à 60 %).
- Pour électrodes : rutiles, basiques, inox, fontes en courant continu.
- Electrodes utilisables : Ø 1,6 à 4 mm.
- Aides au soudage intégrées : Hot Start, Arc Force, Anti-sticking.
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V.
- Alimentation/Fusible : 230 V/16 A.
- Poids : 4,2 kg.
- **Livré avec** : valise + porte-électrode.
- + pince de masse.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1080	242.00

*Dont D.E.E.E.



Poste de soudure Inverter - MMA/TIG

- Puissance : 10 à 200 A (facteur de marche : 200 A à 64 %).
- Pour électrodes : rutiles, basiques, aciers, inox, fontes.
- Electrodes utilisables : Ø 1,6 à 5 mm.
- Aides au soudage intégrées : Hot Start, Arc Force, Anti-sticking.
- Fonction : TIG Lift (torche en option).
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V.
- Gestion du courant : PFC.
- Alimentation/Fusible : 230 V/16 A.
- Poids : 5,5 kg.
- **Livré avec** : valise + porte-électrode + pince de masse.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1088	494.00

*Dont D.E.E.E.



Poste de soudure multi-procédés Inverter - MIG/MAG - MMA - TIG

- Compact et léger, idéal pour les travaux de maintenance.**
- Puissance : 20 à 200 A (facteur de marche : 120 A à 60 %).
 - 10 synergies pour souder l'acier, l'inox, l'aluminium, le fil fourré.
 - Peut être équipé de bobines : Ø 100/200 mm (1/5 kg).
 - Alimentation/Fusible : 110 V/32 A - 230 V/13 A.
 - Poids : 16 kg.
 - **Livré avec** : Torche MIG 150 A, L : 3 m équipée pour l'acier.
 - + Câble de masse L : 2,50 m + Porte-électrode L : 2 m.
 - **Garantie : 2 ans pièces.**



3 en 1 MIG + MMA + TIG



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1074	1 222.00

*Dont D.E.E.E.



Poste de soudure triphasé semi-automatique MIG/MAG

- Idéal pour les serruriers, les ateliers de maintenance et de production semi-industrielle.**
- Puissance : 35 à 300 A (facteur de marche : 300 A à 35 %).
 - Pour souder l'acier, l'inox, l'aluminium en fil : Ø 0,8 à 1,2 mm.
 - Peut être équipé de bobines : Ø 200 ou 300 mm.
 - Réglages : manuel ou synergique.
 - Alimentation/Fusible : 400 V/16 A.
 - Poids : 90 kg.
 - **Livré avec** : Torche MIG 350 A, L : 4 m équipée pour l'acier + Câble de masse L : 4 m.
 - **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1075	1 681.00

*Dont D.E.E.E.



Pack complet de soudure MIG/MAG triphasé 350 A

- Idéal en atelier de production industrielle ou en maintenance, permet de souder l'acier, l'inox et l'aluminium.**
- Courant de soudage de 40 à 350 A (facteur de marche de 270 A à 60 %).
 - Pour fils acier/inox/aluminium de Ø 0,8 à 1,2 mm.
 - Fonction manuelle et synergique pour un ajustement optimal des paramètres de soudage.
 - Groupe de refroidissement liquide intégré.
 - Interface intuitive avec affichage courant/tension (DMOS/QMOS).
 - Support bouteille de gaz jusqu'à 10 m³.
 - Alimentation triphasée.
 - **Livré avec** : + Torche acier 500 A - 4 m refroidie liquide. + Dévidoir 4 galets pour bobines Ø 200 & 300 mm. + Câble de masse de 4 m. + Faisceau de liaison de 10 m.
 - **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1185	3 566.00

*Dont D.E.E.E.



INFO

Avec la fonction SYNERGIQUE : plus besoin de régler la vitesse de fil. Sélectionner simplement la nature du fil, le Ø de fil et la puissance, à l'aide du commutateur. Le poste de soudage détermine pour vous LA VITESSE DE FIL OPTIMALE.

Découpeur plasma triphasé

- Découpe les aciers : doux, inox, trempé, HLE, l'aluminium, le cuivre... de 35 mm d'épaisseur.**
- Présente 3 modes de travail : - Coupe sur tôles pleines. - Coupe de supports grillagés. - Verrouillage gâchette.
 - Gougeage avec retrait maximal.
 - Permet une élimination de métal importante (Patin et tuyère spécifiques en options).
 - Torche premium TECMO®.
 - Amorçage sans HF.
 - Précablé pour une utilisation sur table automatique de découpe.
 - Alimentation triphasée 400 V.
 - **Livré avec** : Torche manuelle, L 6 m. + câble de masse L : 4 m.
 - **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1186	2 129.00

*Dont D.E.E.E.





Booster autonome sans batterie

Destiné aux véhicules équipés de batterie 12 V.

Utilise des supercondensateurs en lieu et place d'une batterie pour générer une puissance de démarrage instantanée.

Cet appareil est totalement autonome et ne nécessite pas l'usage du secteur.

- 2 modes de démarrage : automatique ou forçage (SOS).
- 2 modes de charge : directement sur la batterie ou sur prise allume-cigare.
- Capacité : 680 Farads.
- Puissance : 1 600 A en démarrage et 9 000 A en pic.
- Temps de charge : pinces 150 s et cordon allume cigare : 15 min.
- Afficheur digital.
- Insensible aux températures extrêmes (-40°C/+65°C).
- Système de gestion électronique garantissant une protection totale.
- Coque plastique renforcée.
- Câbles 100 % cuivre Ø 25 mm² : L 170 cm.
- Pinces laiton avec becs courbés entièrement isolées.
- Poids : 8.2 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1191	1 067.00
*Dont D.E.E.E.	

Chargeur batterie 12 V/8 A

Recharge ou maintenance automatique de batteries au plomb, liquide ou gel.

- Démarre la charge dès 1 volt.
- Capacité de charge : de 15 à 160 Ah.
- Courbe de charge entièrement automatique et intelligente en 8 étapes : 50 % plus rapide qu'un chargeur traditionnel.
- Boîtier étanche : IP 65.
- Alimentation : 230 V.
- Poids : 790 g.
- Livré avec pinces de connexion.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1090	109.00
*Dont D.E.E.E.	

Chargeur batterie 6 V - 12 V

Automatique pour batteries au plomb.

- Pour VL, PL ou tracteurs.
- Capacité de charge : de 35 à 225 Ah.
- Recharge même les batteries fortement déchargées et régénère les batteries en cours de sulfatation.
- Alimentation : 230 V/225 W.
- Poids : 5,9 kg.
- **Livré avec** : câbles et pinces.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1083	153.00
*Dont D.E.E.E.	



Chargeur / démarreur batterie 12 V - 24 V

Automatique pour batteries au plomb.

- Pour VL, PL ou tracteurs.
- Capacité de charge : de 20 à 675 Ah, avec une puissance de 45 A max.
- Puissance de démarrage 380 A.
- Fonction test de l'alternateur disponible.
- Alimentation : 230 V.
- Poids : 30 kg.
- **Livré avec** : câbles et pinces.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1084	603.00
*Dont D.E.E.E.	

Poste à induction

Idéal en mécanique, en maintenance :

Procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium.

Puissance de chauffe : 3700 W, sélectionnable par palier de 250 W.

• Chauffe au coeur du métal, à une profondeur de 6 mm.

Porte au rouge (1000°C environ) :

- Boulon M10 en 1 seconde.
- Métal Ep. : 2 mm en 5 secondes.
- Tube Ø 10 mm en 15 secondes.
- Réservoir liquide de refroidissement : 1,5 litres.
- Alimentation : 230 V/16 A.
- Poids : 15 kg.
- **Livré avec** : 1 inducteur de chauffe 90° + câble inducteur de 2 mètres.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Options sur demande :

- Liquide de refroidissement.
- Inducteur droit.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1094	2 765.00
*Dont D.E.E.E.	



INFO

- Porte au rouge (1000°C environ)**
- Boulon M10 en 1 seconde.
 - Métal Ep. : 2 mm en 5 secondes.
 - Tube Ø 10 mm en 15 secondes.



Masque LCD True Color

Applications : MMA 10 > 150 A - TIG 10 > 175 A MIG/MAG 10 > 200 A.

- Teinte claire : 3 - Teinte foncée : 11.
- Alimentation solaire : 2 capteurs.
- Champs de vision : L 100 x H 49 mm.
- Normes : EN 175B / EN 166 / EN 379.
- Classification : 1/1/1/1.
- Degré de protection UV/IR : DIN 15.
- Poids : 400 g.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1192	36.10
*Dont D.E.E.E.	

Masque LCD True Color

Applications : MMA 5>400 A - TIG 2>300 A MIG/MAG 5>400 A.

- Teinte claire : 4 - Teinte foncée : 5 à 13.
- Alimentation piles + solaire 4 capteurs.
- Dim. cellule : L 100 x H 83 mm.
- Temps de réaction à l'amorçage 0,01 ms.
- Réglages : sensibilité, délai, teinte, meulage, mémorisation.
- Boutons de réglage tactiles.
- Poids : 575 g.
- Normes : EN 175/379.
- Classification : 1/1/1/1.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1095	221.00
*Dont D.E.E.E.	





Groupes électrogènes

Groupe électrogène

Essence sans plomb.

Norme ISO 8528.

- Matériel robuste et performant.
- Moteur professionnel Kohler refroidi par air.
- Alternateur professionnel sans bague ni balai.
- Indice de protection : IP 23.
- Sécurité niveau d'huile.
- Disjoncteur.
- 100% pièces détachées disponibles 10 ans.
- **Garantie : 3 ans pièces et main d'oeuvre.**
- **Option : Kit brouette, Kit d'entretien.**

A partir de

809.00 €HT

l'unité



DDDL1148

Utilisation 1 à 2 jours par semaine.

Pour : Perceuse, marteau piqueur, décapeur...

- 2 prises 230 V 10/16 A.
- Disjoncteur.
- Démarrage : Lanceur.



DDDL1128

Utilisation 3 à 4 jours par semaine.

Pour : Meuleuse, ponceuse, rainureuse...

- 2 prises 230 V 10/16 A.
- Disjoncteur.
- Démarrage : Lanceur.



DDDL1143

Utilisation 1 à 2 jours par semaine.

Pour : Perceuse, marteau piqueur, décapeur...

- 2 prises 230 V 10/16 A.
- Disjoncteur.
- Démarrage : Lanceur.



DDDL1138

Utilisation 7 jours par semaine.

Pour : Compresseur, malaxeur, perforateur...

- 1 prise 230 V 10/16 A.
- 1 prise 230 V 32 A.
- Disjoncteurs.
- Démarrage : Lanceur.



DDDL1144

Utilisation 3 à 4 jours par semaine.

Pour : Meuleuse, ponceuse, rainureuse...

- 1 prise 230 V 10/16 A.
- 1 prise 230 V 32 A.
- Disjoncteurs + compteur horaire.
- Démarrage : Électrique.

Puissance maxi (Kw)	Autonomie (h)	Réservoir (l)	Moteur	Carburant	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2,8	9,2	12	Kohler CH 270_C5	Essence SP	65	570 x 450 x 460	50	DDDL1148	980.00
4	4,3	7,3	Kohler CH 395_C5	Essence SP	68	710 x 550 x 490	61,5	DDDL1128	809.00
4	10,6	18	Kohler CH 395_C5	Essence SP	68	810 x 550 x 590	66,5	DDDL1143	960.00
6,3	6,9	18	Kohler CH 440_C5	Essence SP	69	810 x 555 x 590	87	DDDL1138	1 180.00
6,3	6,9	18	Kohler CH 440E_C5	Essence SP	69	810 x 555 x 590	95	DDDL1144	1 530.00

*Dont D.E.E.E.

Groupe électrogène essence

- Moteur 4 temps, refroidissement par air, OHV arbre horizontal.
- Vitesse de rotation : 3600 trs/mn.
- Démarrage électrique : 230 V-50 Hz.
- Prises : 2 x 230 V + 1 x 12 V.
- Sécurité huile arrêt moteur.
- Système A.V.R.

A partir de

474.00 €HT

l'unité



Puissance nominale (Kw)	Puissance maximale (cos j 1) (Kw)	Réservoir (l)	Niveau sonore (dB(A))	Dim. (mm)	Kit brouette	Autonomie (h)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2,5	2,8	15	69	610 x 455 x 485	Non	10	42	DDDL1140	474.00
5	5,5	25	72	680 x 510 x 660	Inclus	8	74,5	DDDL1147	829.00

*Dont D.E.E.E.



Groupe électrogène

Essence sans plomb.

- Moteur professionnel Yamaha, Honda ou Pramac - OHV
- Alternateur professionnel.
- Indice de protection : IP 23.
- Sécurité niveau d'huile.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



DDDL1132

Destiné aux applications professionnelles. Economique, robuste et fiable.

- 2 prises 230 V 16 A. 50 Hz.
- Disjoncteur thermique.



DDDL1137

Panneau de contrôle complet : compteur horaire, voltmètre, fréquence mètre.

- 2 prises Schuko 230 V 16 A .
- 1 prise CEE 230 V 16 A.
- Disjoncteur thermique.

Livré avec :

- Kit transport.
- Poignée rabattable avec mousse.
- Roues increvables.



DDDL1133

Destiné aux applications intensives. Indiqué pour le secteur de la construction.

- 1 prise Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise CEE 230 V 16 A.
- Disjoncteur thermique.



DDDL1134

Destiné aux applications intensives. Indiqué pour le secteur de la construction.

- 1 prise Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise CEE 230 V 32 A.
- Disjoncteur thermique.



DDDL1135

KIT BROUETTE STANDARD

S'adapte facilement sur le châssis des groupes électrogènes :

DDDL1132 - DDDL1133 - DDDL1134.

Puissance maxi (Kw)	Autonomie (h)	Réservoir (l)	Moteur	Cylindrée (cm3)	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Dim. L x l x H (mm)	Kit brouette	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,1	2,63	3,1	Honda GX 200	196	68	640 x 458 x 400	Option	38	DDDL1132	599.00
3,6	17,71	25,5	Pramac AP188F	389	69	727 x 515 x 670	Inclus	79	DDDL1137	799.00
4,6	6,59	11	Honda GX 270	270	69	729 x 500 x 536	Option	61	DDDL1133	940.00
6,4	5,14	11	Honda GX 390	389	69	729 x 500 x 536	Option	73	DDDL1134	1 390.00
									DDDL1135	65.00

Kit brouette standard pour réf. : DDDL1132 - DDDL1133 - DDDL1134

*Dont D.E.E.E.

Groupe électrogène

Essence sans plomb.

• **Technologie INVERTER.**

- Moteur professionnel Yamaha ou Pramac
- Sécurité niveau d'huile.
- Protections: Court circuit, surcharge, overvoltage et surchauffe.
- Couplage possible.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



DDDL1139

- **Insonorisé.**
- Démarrage manuel.
- 1 prise Schuko 230 V 16 A .
- 1 prise 12 V/DC 8 A.



DDDL1150

- Démarrage manuel.
- Super insonorisé.
- **POWER RUSH + 50%** de puissance en + au démarrage.
- 2 prises Schuko 230 V 16 A .
- USB.



DDDL1151

- Démarrage électrique.
- Super insonorisé.
- **POWER RUSH + 50%** de puissance en + au démarrage.
- 2 prises Schuko 230 V 16 A .
- USB.



A partir de

789.00 €HT

l'unité

Puissance maxi (Kw)	Autonomie (h)	Réservoir (l)	Cylindrée (cm3)	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Moteur	Réf.	Prix € HT l'unité
2	5,3	4,2	79	59	498 x 289 x 461	22	Yamaha MZ80 4	DDDL1139	886.00
2.5	3.5	4	149	61	565 x 339 x 467	27	PRAMAC	DDDL1150	855.00
3.3	6.3	10	212	61	601 x 458 x 522	49.5	PRAMAC	DDDL1151	1025.00
3.3	5.5	9	212	66	490 x 430 x 417	34	PRAMAC	DDDL1152	789.00

*Dont D.E.E.E.



Presses hydrauliques

Presse d'atelier industrielle

Commande manuelle ou au pied.

Capacité : 20 à 70 tonnes.

- Construction robuste entièrement soudée.
- Vérin mobile à course longue.
- Piston chromé dur.
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge.
- Retour automatique du piston.
- 2 supports "V" et monomètre.
- Branchement pneumatique.
- Levage de la table par treuil à partir de 50 T.
- **Garantie : 3 ans pièces.**

A partir de

1471.00 €HT

l'unité



DDD2199



DDD1802



Poinçons pour presses

• Jeu de 7 unités : Ø 12, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm.



Tonnage de la presse	Réf.	Prix € HT le jeu
20 - 50	DDD1806	111.00
70	DDD1807	111.00

▶ Capacité de presse de :
16 à 100 tonnes et autres accessoires.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Presses d'atelier industrielles

Capacité (T)	Course piston (mm)	H. table maxi (mm)	Approche / Retour pneumatique	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Écrans de protection	
								Réf.	Prix € HT l'unité
20	240	830	Oui / Oui	880 x 520 x 1850	144	DDD1801	1 471.00	DDD2199	372.00
20	240	830	Oui / Oui	880 x 520 x 1850	145	DDD1804	1 491.00	DDD2200	589.00
50	300	840	Oui / Oui	1350 x 620 x 1830	315	DDD1802	3 080.00	DDD2200	589.00
50	300	840	Oui / Oui	1350 x 620 x 1830	323	DDD1805	3 120.00	DDD2200	589.00
70	300	850	Oui / Oui	1540 x 680 x 1980	620	DDD1803	4 192.00	DDD2201	589.00

Presse hydraulique sur bâti

Commande manuelle ou au pied.

Capacité : 20 à 50 tonnes.

- Sur bâti.
- Avec pompe manuelle.
- Manomètre de pression.
- Piston mobile.
- Avec pédale d'approche.
- Livrée avec 2 supports en V.
- Treuil de série sur DDDM2205.
- Garantie : 3 ans pièces.



Tonnage de la presse	Réf.	Prix € HT le jeu
20 - 50	DDD1806	111.00



DDD2203



Presse d'atelier industrielle électro-hydraulique

Capacité : 100 tonnes.

- Construction robuste entièrement soudée.
- Pompe montée sur support pivotant 90°.
- Vérin mobile.
- Piston chromé dur.
- 2 supports en V.
- Course très longue du piston : 300 mm.
- Manomètre à lecture facile.
- Soupape de compression à réglages multiples.
- Hauteur de table maxi : 915 mm.
- Dim : L x P x H : 1780 x 800 x 2200 mm.
- Garantie : 3 ans pièces.



DDD2206



Réf.	Prix € HT l'unité
DDD2206	9 688.00



Réf.	Prix € HT le jeu
DDD2207	112.00



DDD2202

Réf.	Prix € HT l'unité
DDD2202	589.00

Capacité (T)	H. table maxi (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Course piston (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	1000	950 x 600 x 1900	140	160	DDD2203	895.00
30	1000	1150 x 600 x 1900	230	160	DDD2204	985.00
50	1000	1250 x 700 x 2200	350	160	DDD2205	2 822.00