
Tél.: 03.90.56.29.70

Retrouvez-nous 24H/24 sur

www.catalogue-pro.fr/adequip/







A - Plateforme mobile 2 marches DDCG0888

Charge: 150 kg. Entièrement mécano soudée. Plateforme et marches en bois antidérapant. H plateforme: 515 mm. Dim.: L 770 x l. 560 x H 1280 mm. B - Charlot à dossier fixe 400 kg

Structure mécano soudée.

Dossier à assembler par boulons. Plateau mélaminé encastré.

2 roudes fixes + 2 pivotantes à frein Ø 160 mm.

Bandage non traçant et moyeu à l'acceptant à billes central

Dim. utiles L x l.	Dim. hors tout	Réf.	Remise	-30%
(mm)	(mm)	ivei.	€HT	l'unité
850 x 500	1030 x 505 x 953	DDAB0434	269.00	188.30
1000 x 700	1180 x 705 x 953	DDAB0435	291.00	203.70

+ DE 100 RÉFÉRENCES FRANÇO ET DES REMISES JUSQU'À -50%!



RETROUVEZ + DE 12 000 RÉFÉRENCES DANS NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL



Q Lifter



Gerbeur électrique 1,2 Tonne

Mất duplex. Puissance batterie AGM : 24 V / 85 Ah. Moteur traction / élévation : 0,75/2,5 kW.

Vitesse de translation avec / sans charge : 4,3 / 4,6 km/h. Contrôleur de vitesse électrique Chargeur de batterie intégré : 24 V / 10 A

H fourches basses : 90 mm.

Dim. d'une fourche : L 1150 x I. 150 x H 70 mm.

Hauteur

(mm)

1788

1988

Remise

€ HT

DDAE0889 4970.00 3976.00

DDAE0890 5090.00 4072.00

DDAE0891 5170.00 4136.00

l'unité

Réf

Dim. hors tout : L 1735 x I.820 mm. Largeur d'allée : 2200 mm. Rayon de braquage : 1420 mm Batteries et chargeur intégrés

Hauteur

maxi (mm)

2993

3393

3020

(mm)

2410

2810

3/110

Garantie : 3 ans pièces et 1 an batterie

mật levage mật abaissé

la solution idéale pour vos déplacements de charges. Contactez-nous pour plus d'infos!

Compact, puissant et maniable :

emot 8,1 euphteelb ruetesti DDALOOIB

Timon pivotant pour une grande maniabilité Freinage électrique réglable Variateur paramétrable. Avertisseur sonore. Attelage en U 1 hauteur (3 positions). Commande par papillon. Vitesse de déplacement avec / sans charge : 4/6 km/h. Batteries : (2 x 12) 24 V / 130 Ah (E 20) Dim.: L 850 x I. 570 mm. H timon: 1100 mm. Pack énergie inclus (batteries, chargeur et RC)

Options sur demande : Radio commandée pour les caddies, levage électrique de l'attelage lampe à éclat sur poteau et attelage 3 hauteurs.



Optimisez votre poste d'emballage : gagnez en efficacité l

Table d'emballage complète - DDFA01112 Table aménagée : 2 tablettes P 300 mm

+ 6 séparateurs + 1 dérouleur papier Ø 400 mm

+ 1 dérouleur film à bulles Ø 850 mm avec rail de découpe. Plateau stratifié Blanc, Ep. 19 mm.

Piétement tube carré 40 mm, poudre époxy Bleu. Dim. hors tout : L 1820 x I. 900 x H 2100 mm

Ó 6 4 I 3)

NX 12

1245.00 €HT 996.00 l'unité

> 355.00 €HT **248**.50 l'unité

> > Franco

Charlot spécial S.A.V. 200 kg - DDDB01114

1220.00 €HT

l'unité

6.00

Châssis tube acier mécano soudé 2 Plateau fixe en mélaminé Gris clair. Plateau supérieur Ep. 22 mm. Plateau inférieur Ep. 15 mm 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm dont 2 avec frein Dim. hors tout : L 730 x I. 540 x H 850 mm.

Machine à cerder semil-automatique DDFD0800

Pour feuillard polypropylène de 6 - 9 - 12 - 15,5 mm. Dim. mini à cercler : 60 x 30 mm.

Réglage manuel de la tension. Mandrin: Ø 200 mm. Alimentation: 220 V - 50 Hz. Dim.: L 910 x I. 582 x H 770 mm.

Garantie: 1 an pièces.



ම්මේම අවුල්ලට මේම වැනි ජීවීම මේම මේම වැනි දිනු

Dim. bavette rabattable : I. 345 x P 490 mm. Dim. dépliée : I. 500 x P 525 x H 1080 mm. Dim. repliée : I. 490 x P 80 x H 810 mm. Poignée ergonomique. Roues TPR Ø 175 mm.

	Quantité	1 à 3	4 et +
Réf.	Remise	-	-40%
	€ HT	l'unité	l'unité
DDAA0155	199.00	199.00	119.40



Diable alu compact 200 kg = DDAA0423

Bavette alu rabattable. Tablier incurvé pour les charges cylindriques. Dim. dépliée : L 570 x P 445 x H 1250 mm. Dim. repliée : L 570 x P 275 x H 1250 mm. Roues gonflables Ø 225 mm. Poignées ergonomiques.

Livré non monté. Garantie : 10 ans



Le chariot

473.00 €HT

l02.05

l'unité

Charge: 250 kg (diable) ou 350 kg (chariot). Dim. bavette fixe: I. 450 x P 200 mm. Dim. bavette repliable: I. 700 x P 200 mm. Roues pneumatiques Ø 260 mm. Roulettes pivotantes arrières Ø 125 mm.

À chaque besoin son diable : dassique ou monte-escaliers, pour un transport sans effort. Diable decirique motorisé 170 kg Diable électrique DDAYA0432 monte-escaliers à Châssis alu renforcé avec bloc motorisation IP 54. Timon ajustable et repliable. chenilles 310 kg Bavette alu rabattable I. 400 x P 240 mm. Dim. hors tout : L 555 x l. 1620 x H 1034 mm. Dim. repliée : L 555 x l. 295 x H 1332 mm. Batterie lithium amovible 48 V / 10 Ah. **DDAA0391** Rayon de giration : 1500 mm. Rotation 360° en mode chenille. 2920.00 €HT Temps de charge : 3 à 5 h. Roues increvables. Chenilles en caoutchouc à haute résistance. IP 54. 99.00 Livré avec chargeur, batterie Vitesse de levage : 10-16 marches/min. Dim. : L 550 x I. 1036 x H 1375 mm. et sangle de maintie l'unité Temps <mark>de charge : 3 h.</mark> Batteries : Lithium 24V / 17.5 Ah. NOUVEAUTÉ 5570.00 €HT 2890.00 €HT 4599.00 390.00 l'unité l'unité **Diable monte-escaliers** électrique 170 kg DDAA0341 En alu avec bloc de motorisation IP 54. Timon ajustable et inclinable. Bras rotatif. Système de freinage. Bavette alu rabattable I. 400 x P 240 mm. Dim. hors tout : L 545 x I. 540 x H 1590 mm. Roues increvables Ø 260 mm. Livré avec chargeur, batterie et sangle de maintien.



Les diables électriques et monte-escaliers sont éligibles à la SUBVENTION CARSAT! *

* les équipements peuvent être subventionnés à 70% voir les conditions auprès de votre MSA/CNAM/CARSAT.

Retrouvez toute notre gamme à la **page 15** du catalogue général!



Protection échelles

En plastique spécial à base de polymères. Résistance testée : 400 Joules. H 600 mm. Pour largeur de montants 75-99 ou 100-125 mm.

Pas de vissage ni de perçage. Option sur demande Outils de montage obligatoires



pour la pose de Garantie : 1 an C <mark>dt par 6.</mark>			
Pour échelle	e Réf.	Remise	-25%
largeur (mm)	Rei.	€ HT	l'unité
75 - 99	DDEJ0432	43.40	32.55
100 - 125	DDEJ0433	44.50	33.35





Sabot de protection En acier Ep. 5 mm. Sans soudure.

Pattes de fixation percées. Finition peinture époxy. 2 modèles : d'angle ou de face.

	D:		Quantité	1 à 3	4 et +
Protection	Dim. Lxl.xH(mm)	Réf.			-20%
	LXI.X II (IIIIII)		€ HT	l'unité	l'unité
d'angle	140 x 140 x 350	DDEJ0019	52.00	46.80	41.60
de face	200 x 120 x 350	DDEJ0018	63.00	56.70	50.40



715.00 €HT l'ensemble

Ensemble de protection Nexible modulaire CHARUE - DDEJ0404

En plastique spécial à base de polymères Résistance testée : 5000 kg/10000 J. Ensemble composé de 2 poteaux d'extrémité simple Ø 200 x H 500 mm + 2 platines L 225 x l. 225 mm + 1 tube Ø 160 x L 930 mm.

Largeur hors tout: 1756 mm. Montage facile et fixations incluses. Autres compositions sur demande

De nombreuses **configurations** possibles, contactez-nous!

DDEI0018

DDEJ0019



Ensemble reyonnage léger à tablettes - DDEA2025

1 élément départ + 2 éléments suivants 4 niveaux par élément. H 2000 mm. P 500 mm. L par élément : 1000 mm. Coloris : Galvanisé sendzimir. Dim. hors tout de l'ensemble :

L 3068 x H 2000 x P 536 mm







Ensemble regronnage mf-lourd

1 élément départ + Télément suiva 4 niveaux platelage aggloméré ou métallique par élément. H 2500 mm. P 600 mm. L par élément : 1750 mm. Coloris : montants Galvanisés et longerons Gris RAI 7035

3	
•	

ModèleRéf.Remise-25%€ HTl'ensemblePlatelage aggloméréDDEA2044690-00517.50Platelage galvaniséDDEA2045835-00626.25

690.00 €HT **517.50**I'ensemble

Dy léger au lourd : des rayonnages sur mesure pour tous vos besoins.



Rayonnage lourd ou rack à palettes DDEA1842

Conforme à la Norme EN 15512 (2009 ou 2020) pour la conception des rayonnages statiques à palettes. Toutes les hauteurs possibles au pas de 50 mm. P 1100 mm en standard. Autres profondeurs sur demande. Lonqueurs lisses à choisir suivant votre modèle.


Robuste, sûr et haute capacité, optimisez votre espace grâce au rayonnage lourd.
Nos équipes vous accompagnent sur tous vos projets.

Dac à bee superposable

En polyéthylène haute densité.
Côtés renforcés et fond plat.
Large poignée avec porte-étiquette (sans étiquettes).
Résistance thermique et chimique.
Avec réglette arrière pour faciliter l'accrochage.
Coloris : Bleu, Jaune, Vert ou Gris.
Conditionné par carton complet à la couleur.



a partir de







Chavilage radiant électrique portable - DDD 11051

portable – DDD11051 Infrarouge. Chaleur instantanée. Surface : 8 m² max. Puissance réglable : 800/1600/2400 W. Intensité maxi : 10.5 A. Alimentation : 220-240 V monophasé. Dim. : L 398 x I. 413 x H 495 mm. Livré avec câble + prise.



Chevifege redlend ellendeux mobile eu floul

Sensation de chaleur instantanée.
Pas de poussières,
pas d'odeur, pas de bruit.
Sans évacuation. Sur roulettes.
Equipé d'un panneau de
contrôle et d'une
télécommande.
Alimentation: 220-240 V / 50 Hz.

ľ	Surface	Puissance	Dim.	Réf.	Remise	-20%
	chauffée (m²)	(kW)	L x l. H (mm)	Rei.	€ HT	l'unité
Ī	70 à 90	13	820 x 426 x 1008	DDDJ1052	2085.00	1668.00
Ī	110 à 140	18	1305 x 431 x 1115	DDDJ1053	2465.00	1972.00
Ī	140 à 170	22	1340 x 461 x 1345	DDDJ1054	2770.00	2216.00





Armotre chauffante - DDDE0353

gants, paires de chaussures ou bottes.

Idéale pour le BTP, services techniques, parcs et jardins..

Armoire / penderie séchante pour 10 personnes

Construction monobloc en tôle d'acier 8/10ème.

Equipée d'une tringle, une étagère réglable, 20 supports bottes et 24 supports gants.

Calfeutrage des portes avec des joints en mousse Bloc moteur chauffeur intégré avec interrupteur ventilateur et chauffage.

Renouvellement de l'air 90 fois par heure Arrêt automatique au bout de 9 h

Puissance de la résistance : 1000 W.

Fermeture 2 points par poignée encastrée, serrure à clé.

Orifices sur les côtés et au dos pour assemblage des armoires. Option sur demande : désinfection au plasma sans produit chimique.

> Existe en version désinfectante ou en version chauffante combinant chaleur et désinfection.



Détruit 99.9 % des virus et des bactéries



Élimine 100 % des odeurs





Armotre portes battantes

Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 10/10ème thermolaqué. Ouverture des portes à 180° Portes battantes avec double renfort. Socle traité anticorrosion. Fermeture 3 points par poignée avec serrure 2 clés. 4 tablettes acier galvanisé réglables

au pas de 30 mm. Charge tablette : 120 kg uniformément répartie. Coloris (à préciser lors de la commande)

Dim.	Réf.	Remise € HT	-25%	FC
LxPxH (mm)	Kei.	€HT	l'unité	EC
1000 x 550 x 1980	DDDC0761	790.00	592.50	4.28
1200 x 550 x 1980	DDDC0762	850.00	637.50	4.85

Assis-debout polyuréthane

Assise en polyuréthane avec relief antiglisse. Dosseret de maintien lombaires avec poignées Réglable en hauteur par lift à gaz. Embase en polyamide renforcé 5 branches Ø 600 mm



Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Dát	Remise € HT	-25% l'unité	EC
Patins	540 à 790	DDDF0736	153.00	114.75	1.01
Roulettes	500 à 700	DDDF0737	156.00	117.00	1.01

Établi plateau mélaminé 500 kg

Conforme a la Norme XPD 65762

2 pieds échelles tube 40 x 40 avec embouts plastiques. 3 traverses horizontales acier plié en U 40 x 60 x 40 mm. Plateau mélaminé Ep. 28 mm.

H hors plateau : 800 mm. Coloris pieds : Bleu RAL 5015 Gris RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035 Livré démonté. Garantie : 5 ans.



Dim.	Réf.		-25%	EC
L x l. x H (mm)	Rei.	€HT	l'unité	EC
1200 x 750 x 828	DDDA0637	437.00	327.75	6.84
1500 x 750 x 828	DDDA0638	470.00	352.50	8.10
1800 x 750 x 828	DDDA0639	522.00	391.50	9.18
2000 x 750 x 828	DDDA0640	529.00	396.75	9.90



Quantité 1 à 4 5 et + Réf Remise €HT l'unité l'unité DDJF1336 549.00 494.10 384.30




Dag å sel og å sable hagte résistance 200 III 193

Avec ou sans ouverture d'écoulement. En polyester fibre de verre inaltérable Matériau composite insensible aux grands froids, au soleil et à la corrosion Ouverture couvercle 100°

Crochet de fermeture inox pouvant recevoir un cadenas

Empilable sur couvercle par 2 bacs chargés. Garantie 10 ans





Isoloir électoral modulable

Épandage : jusqu'à 4 m.

Option sur demande

Bâche pour trémie.

Guidon réglable en acier inox.

Modulable par rajout d'isoloirs à l'infin isoloir départ + isoloirs suivants. Montage simple et rapide. Structure en acier 20 x 20 mm laquée marron Panneaux latéraux en tôle laquée Beige Rideaux en coton Écru opaque classement au Feu M1 Tablette métal à hauteur. Isoloir PMR

adaptable aux isoloirs départs et suivants

Isoloir	Dim.	Réf.	Remise	-25%
ISOIOII	L x P x H (mm)	Rei.	€ HT	l'unité
Départ	800 x 800 2000	DDJN0006	363.00	272.25
Suivant	800 x 800 2000	DDJN0007	274.00	205.50
PMR	1000 x 1300 x 2000	DDJN0008	478.00	358.50

Urne électorale réglementaire

Entièrement transparente en PMMA ave dissemblables : Code électoral art. L63. Structure en aluminium anodisé Compteur mécanique avec volet de sécurité Molette de remise à zéro. Fermeture par 2 serrures à clés différentes

incorporées au couvercle. Couvercle entièrement amovible

Poignées latérales Capacité de Dim. L x l. x H (mm) Remise bulletins € HT l'unité 400 x 400 x 320 **DDJN0001** 285.00 600 / 800 800 / 1200 400 x 400 x 420 **DDJN0002** 335.00 268.00 1200 / 1600 400 x 400 x 520 **DDJN0003** 363.00 **290.40**

Panneau électoral

Panneau électoral extérieur double face avec cadre en tubes galvanisés ronds. Surface d'affichage en acier galvanisé

Affichage pour un ou deux candidats. Avec emplacement pour indiquer un numéro à adhésiver


Dim. hors tout	Réf.	Remise	-25%
L x H (mm)	Rei.	€ HT	l'unité
2200 x 764	DDJN0021	205.00	153.75
2200 x 1464	DDJN0022	280.00	210.00



A poser ou à fixer.
En acier poudré anti-UV,

anticorrosion.

Support sac intégré : 110 litres Fixation au sol en 3 points. Dim. : Ø 530 x H 800 mm.







Pied télescopique, sabots en zamak moulé.

F	Dim. L x l. x H (mm) Réf.		Remise	-15%
Fermeture	Dim. L x l. x H (mm)	кет.	Ret. € HT	
Par clés différentes	836 x 356 x 458	DDJF1696	185.00	157.25
Par clés identiques	836 x 356 x 458	DDJF1697	185.00	157.25
Par clés triangle	836 x 356 x 458	DDJF1698	205.00	174.25



0.75 l'unité

Miroir multi-usages

Utilisation intérieure ou extérieure. Bombage avec vision à 90°. Cadre blanc en résine thermoplastique traité et testé anti-UV.

Qualité Polymir® : image nette, sans déformation Incassable, indéformable, résistance aux chocs, traitement de surface anti-UV.

Garantie: 3 ans. Livré avec fixation pour murs et poteaux.

Dim. du miroir	Distance maxi	Réf.	Remise	-25%
(mm)	observateur miroir	Rei.	€ HT	l'unité
Ø 400	5 m env.	DDJG0743	121.00	90.75
Ø 500	7 m env.	DDJG0744	142.00	106.50
600 x 400	9 m env.	DDJG0749	198.00	148.50
Ø 600	11 m env.	DDJG0745	181.00	135.75
Ø 700	15 m env.	DDJG0746	222.00	166.50
800 x 600	20 m env.	DDJG0750	337.00	252.75
Ø 800	20 m env.	DDJG0747	277.00	207.75
1000 x 800	30 m env.	DDJG0751	533.00	399.75



poudré polyester antirouille. . Cintres vélos en tube Ø 16 mm à monter. Fixation sur 2 platines 150 x 150 mm avec 4 trous Ø 11 mm (vis non fournies). Dim. hors tout : L 1360 x I. 430 x H 930 mm Ø maxi trottinette : 70 mm.

Ø trou antivol trottinette : 20 mm. Largeur maxi pneus vélo : 55 mm.

475.00 €HT 80.00 l'unité



Treuil manuel à engrenages 500 kg DDBC0212

Utilisation à plat ou en applique en industrie, salles de spectacle, transport : remorques, barges, ...

Engrenages droits usinés. 4 points de fixation

Frein automatique en matériaux composites. Tambour débrayable, à vide uniquement, associé à un système

détrompeur de sens d'enroulement du câble (breveté).

Bouton de serrage imperdable. Options sur demande : câble Ø 7mm au mètre et crochet.

Disponible en version électrique pour prévenir des TMS





Blouson haute visibilité "LIFT" DDHE0690 (Jaune) ou DDHE0691 (Orange)

Doublure et manches amovibles. EN ISO 13688 (2013) + A1 (2021) + EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) + EN 343 (2019) + EN 14058 (2017).

Tissu Oxford 300 D 100 % polyester avec enduction polyuréthane 185 g/m² Coutures étanchées. Doublure matelassée Noire 100 % polyester. Fermeture à glissière sous rabat fermé par boutons pression. Col doublure fausse fourrure amovible. Ceinture élastiquée. Tailles : S à 3XL.



Coffict Coutillage - 1114 pieces DDDM2353

Boîtier robuste et compact.

Douilles 1/4", douilles 3/8", clés mixtes, jeux de pinces, de tournevis, 1 scie à métaux, 1 clé à molette, embouts, mètre, marteau, lampe de poche... Dim. : L 365 x l. 275 x H 145 mm.





Longueur: 20 + 1 m. Dim. tube: 8/12 mm. Pression maxi: 8 bar. Support pivotant sur 180° Retour automatique par ressort de rappel. Boule d'arrêt fin de tuyau. Poids: 6,6 kg.



Couteau de sécurité SECUMAX 350 DDDM2342

Durable, léger et ergonomique avec lame protégée ldéal pour le déballage : films, cerclages et cartons. Corps composé à 98 % de plastique recyclé. Ep. de la lame : 0,5 mm. 1 lame de rechange. Prof. coupe : 6 mm. Cdt par 15 couteaux.





Chaussure homme mi-haute - DDHC0543

Semelle très crantée pour une grande stabilité.
Utilisation : BTP. Norme : EN ISO 20345 S3.
Dessus en cuir nubuck hydrofuge et oléofuge.
Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau.
Doublure maille 3D. Embout de sécurité 200 J.
Semelle antiperforation et antiglisse résistante aux hydrocarbures

Bac de rétention acier avea callebodis

Galvanisé à chaud après soudures, suivant la Norme EN ISO 1461. Volume de rétention : 220 litres pour 2 fûts.

Charge: 600 kg. Épaisseur : 20/10ème.

Caillebotis amovible galvanisé à chaud.

Bac manutentionnable à vide.

Dim. hors tout : L 1235 x I. 835 x H 330 mm

Pieds : H 100 mm.

Réf.	Quantité	1	2 et +
	Remise	-20%	-30%
	€ HT	l'unité	l'unité
DDGB0505	416.00	332.80	291.20







Volumes : 500 et 1000 litres. Charge : 1000 kg Cuve mécano soudée en tôle Ep. 2 mm.

Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.

Bords de cuve renforcés par double pliage.


Déverrouillage automatique par contact et manuel de série. Vidage par contact sur le bord du conteneur ou par commande déportée puis basculement de la cuve par inclinaison du mât du chariot vers l'avant.

Loquet et maillon de sécurité

Section fourreaux int.: 170 x 70 mm, entraxe: 530 mm.

10 coloris aux choix (à préciser à la commande)











ZA Grand Ried - 6, rue du Commerce 67920 SUNDHOUSE

> Tél.: 03.90.56.29.70 contact@adequip.fr www.adequip.fr

Retrouvez-nous 24H/24 sur www.catalogue-pro.fr/adequip/

